

Fisa Tehnica de Produs BAUTECH PROCLEAN

DESCRIERE

BAUTECH PROCLEAN (Solen) este un aditiv termodinamic permanent, destinat instalatiilor de incalzire si climatizare.

PREZENTARE FIZICA: solutie vascoasa de culoare rosie ambalata la bidoane de 10, 20 kg sau IBC la cererea clientului.

COMPOZITIE: polimeri acrilici hidrosolubili cu masa moleculara mare, non toxici, aditivati cu substanta biocida.

COMPOZITIE CHIMICA: in mod obisnuit, agentul termic dintr-o instalatie de incalzire sau climatizare, are o curgere turbionara prin tevi sau agregate, curgerea fluidului aditivat cu SOLEN este perfect liniara, iar acest fenomen conduce la:

- o reducere a frecarii in instalatie cu 45 – 50 %
- cresterea transferului termic cu pana la 25 % si implicit reducerea costurilor de energie au combustibili.
- efect anticoroziv ,impiedica depunerea compusilor de saruri de calcar si magneziu
- efect floclant antialga, curatarea instalatiei de impuritati
- produs ECOLOGIC

Solutia se introduce in instalatii in raport de 1-2% din greutatea fluidului utilizat.

CLASIFICAREA PERICOLELOR – fara

PRODUS elaborat si fabricat in Romania de ECOTECH CHEMICALS .