

ROXOLID Spray-X Spray



1. Proprietăți / Aplicație

- **ROXOLID SPRAY-X** este un adeziv pe bază de solvenți, cu uscare rapidă, pe bază de aerosoli, pentru o utilizare rapidă și ușoară. Este potrivit pentru lipirea pieselor de prelucrat ușoare și subțiri, cum ar fi covoarele cu partea inferioară acoperită cu spumă, plăcile de covoare, pluta, covorașele de pâsle și multe alte materiale.
- **ROXOLID SPRAY-X se aplică** direct din cutie. Cu duza de pulverizare reglabilă, o peliculă adezivă puternică și flexibilă poate fi produsă în locuri în care aplicarea adezivismului convențional este dificilă. Ideal pentru lipirea multor materiale, ar fi metal, lemn, ceramică, plastic dur, plută, spumă, covoare cu partea inferioară acoperită cu spumă, covorașe din pâslă, plăci de covoare, plăci dure, piele și sticlă. În plus, foile subțiri de polietilenă sau polipropilenă pot fi combinate între ele și cu multe alte materiale.
- Rezistență adezivă excelentă pe majoritatea suprafețelor absorbante și neabsorbente netede.
- Puterea imediată a conexiunii după 10 secunde.



Pulverizat timp de
Lipirea suprafeței

poate fi



30 de secunde
corectată

Atenția:

- Datorită migrării plastifiantului, adezivul nu este potrivit pentru plăci moi și flexibile din PVC sau vinil.
- Nu este potrivit pentru polistiren și suprafețe sensibile la solvenți. Nu este potrivit pentru materiale care conțin asfalt și bitum.
- Vă rugăm să respectați întotdeauna instrucțiunile producătorilor de acoperire și materiale.

2. Suprafete și aplicare

- Nu procesați la temperaturi scăzute. Asigurați o ventilație adecvată.
- Toate suprafețele care trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate și fără praf, grăsime, lustruire și piese libere.
- Acoperiți zona de lucru pentru a proteja împotriva ceții de pulverizare.
- Se agită bine poate înainte de utilizare. Setați duza de pulverizare reglabilă la modelul de pulverizare dorit.
- Se aplica uniform la 12-18 cm distanța spray pe ambele suprafețe adezive.
- Lăsați adezivul să se usuce ușor timp de 1 până la 3 minute, apoi strângeți strâns suprafețele adezive. Pentru suprafețele poroase, pot fi necesare două treceri de pulverizare și se poate prelungi timpul de uscare.
- Nu aplicați prea mult adeziv pe materialele țesute și nu asamblați suprafețele prea devreme pentru a evita penetrarea nedorită a adezivului prin material.
- După utilizare, întoarceți cana și pulverizați o cantitate mică de combustibil pentru a curăța duza.
- Pentru materiale groase și grele, ar fi pluta sau covorul, verificați după două ore dacă legătura adezivă este suficient de fermă.

Datorită numărului mare de aplicații, testele preliminare sunt, în general, necesare.

Material



Metal



Lemn



Ceramica



Plută Multe



Sintetice



Covor



Lider



Sticlă



Mai multe
Materiale

3. Consumul

- Aproximativ 3-5 m² pe cutie.

4. Temperatura de aplicare

- +5 °C până la +35 °C

5. Baza produs

- Adeziv dizolvat în solvenți de hidrocarburi, cu combustibil.

6. Specificații



- Forma: Aerosol lichid
- Densitate: aprox. 0,9 g/cm³
- Culoare: Transparent
- Timp de uscare: Aderența cu timp scurt de contact după 1 până la 3 minute
Adezivul rămâne "umed" timp de 15 până la 25 de minute
- Rezistența la temperatura: -20°C - +45°C

7. Curățarea

- Adezivul poate fi îndepărtat în stare lichidă și solidă cu acetonă.
- Pentru suprafețe sensibile într-o zonă invizibilă, verificați dacă acetona atacă materialul.

8. Instrucțiuni de siguranță

- Trebuie respectate avertismentele de pericol și recomandările de siguranță privind containerele și fișele cu date de securitate.
- **Precauții:**
Asigurați o ventilație adecvată. Evitați contactul cu pielea și ochii. Clătiți cu apă caldă cu săpun în caz de contact cu pielea. Dacă adezivul ajunge la ochi, țineți ochiul deschis și clătiți bine cu apă. În caz de iritație continuă, solicitați ajutor medical. Inaccessibil copiilor. A se păstra adezivul într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi care să nu fie mai mici de 5 °C. Nu intrați în contact cu metalele și protejați împotriva înghețului.

9. Depozitarea

- Cel puțin 12 luni într-un recipient original nedeschis.
- A se păstra într-un loc răcoros și uscat, între +5 °C și +25 °C.

10. Ambalare

Cutie de pulverizare de 500 g
Art-Nr.: 10247427

EAN-Nr.: 4306517465384

Începând cu 04/2021

Aceste informații tehnice au fost elaborate în baza stadiului actual al tehnicii. Informațiile din aceste informații tehnice nu eliberează cumpărătorul/utilizatorul de obligația sa de a verifica materialele pe propria răspundere pentru adecvarea acestora la scopul propus, de asemenea, având în vedere condițiile de construire. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea profesională a materialelor este exclusiv responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului.

Odată cu publicarea unei noi ediții, acest document de informații tehnice își pierde valabilitatea