

Nume produs
Categorie produs
1) Funcții de răcire, dezumidificare și ventilator 3 în 1. 2) Cu kit opțional de furtunuri duble pentru răcirea întregii încăperi 3) Setarea temporizatorului 0-24 ore 4) Răcire și dezumidificare puternice 5) Sistem de auto-evaporare pentru condensarea apei și fără rezervor de apă. 6) Ecran Deluxe Soft-touch 7) Afișaj cu LED-uri și 3 trepte de ventilație 8) Gata de funcționare 9) Design compact și zgomot redus 10) Flux de aer puternic: 4metri 11) Ideal pentru casă, birou, magazin, dormitor, cameră de studiu, bucătărie, etc.
Model nr.
Caracteristici tehnice
1. Răcire Kw
2. Puterea de răcire absorbită la aparat (W)
3. Intrarea curentului de răcire (Amperi)
4. Capacitate de răcire (Btu)
5. Rata de eficiență energetică măsurată (EER)
6. Clasa energetică EER în conformitate cu noul Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei în vigoare 01/2013
7. Consumul anual de energie, kWh
8. Încălzire, KW
9. Capacitate de încălzire (BTU)
10. Puterea de încălzire absorbită la aparat (W)
11. Intrarea curentului de încălzire (Amperi)
12. Coeficientul de performanță măsurat (COP)
13. Clasa energetică COP conform EN 14511
14. Agentul frigorific
15. Capacitate de dezumidificare (L/zi)
16. Intervalul termostatului (°C)
17. Volumul fluxului de aer (m³/h)
18. Distanța de curgere a aerului (m)
19. Zgomotul în timpul funcționării pentru presiunea acustică (scăzută / medie / ridicată)
19. Zgomotul în timpul funcționării pentru puterea acustică (scăzut / mediu / ridicat)
20. Compresor rotativ
21. Tensiune
22. Frecvența (Hz)
Funcție
Funcționare silențioasă
Funcționare automată
Viteza ventilatorului reglabilă în 3 trepte și automată

Grilaje de evacuare a aerului de evacuare orizontale reglabile manual
Rotile
Diagnosticare automată
Filtru de praf
Afișaj și protecție împotriva erorilor
Dezghețare
Pornire la tensiune joasă
Dezumidificare independentă
Mod de veghe de economisire a energiei
Flux de aer în două direcții
Temporizator ON
Temporizator OFF
Utilizare ca răcitor punctual
Clasa de rezistență la apă
Informatii logistice
Dimensiunea produsului (mm)
Dimensiunea ambalajului (mm)
N.W / G.W (kg)

A/C Portabil, Clasa A	A/C Portabil, Clasa A
ca. 7000 BTU./H, Control electronic Răcire/dezumidificare/ventilare	ca.9000 BTU./H, Control electronic Răcire/dezumidificare/ventilare
	
PC20R-QMA	PC26R-QMA

2.00	2.60
770	1000
3.5	4.5
7000	9000
2.60	2.60
Clasa A	Clasa A
385	500
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
R290	R290
40	50
17-35	17-35
360	420
6	6
56/60/65dB(A)	56/60/65dB(A)
47/49/52dB(A)	48/50/53dB(A)
Rechi	Rechi
220-240V	220-240V
50	50
DA	DA
DA	DA
DA	DA

DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
IPX0	IPX0
W337xD290xH686	W337xD290xH686
W377xD335xH782	W377xD335xH782
18/19.5	20/21.5