



MODEL
Tip de control
SURSA DE ALIMENTARE
CAPACITATE DE RĂCIRE (EN60335)
CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE (EN60335)
CONSUMUL NOMINAL DE PUTERE DE RĂCIRE (W) (EN60335)
CONSUMUL NOMINAL DE PUTERE DE ÎNCĂLZIRE (W)
ÎNDEPĂRTAREA UMIDITĂȚII (30°C, RH80%)
NIVELUL DE ZGOMOT pentru presiune acustică și putere acustică
VOLUM DE AER (M³/H)
REFRIGERANT
COMANDĂ LA DISTANȚĂ
SETARE TEMPORIZATOR
DIMENSIUNEA UNITĂȚII (mm)
DIMENSIUNEA AMBALAJULUI (mm)
GREUTATEA NETĂ
GREUTATEA BRUTĂ
ÎNCĂRCARE CONTAINER DE 20'FT
ÎNCĂRCARE CONTAINER 40' HQ
ETICHETĂ ENERGETICĂ

CARACTERISTICI:

- 1) Funcții de încălzire, răcire, dezumidificare 3 în 1.
- 2) Setare temporizator 0-24 ore
- 3) Cu telecomandă
- 4) Răcire și încălzire puternică
- 5) Sistem de auto-evaporare pentru condensarea apei și fără rezervor de apă.
- 6) Lămpi pilot
- 7) Gata de funcționare
- 8) 2 trepte de ventilație
- 9) Furtunul de evacuare a aerului poate fi integrat în aparat pentru depozitare
- 10) Ieșire de aer reglabilă
- 11) Design compact: 430pcs pentru 14000btu până la 18000btu.
- 12) Zgomot redus
- 13) Flux de aer puternic: 6-8metri
- 14 Funcția de dezumidificare super puternică. Îl puteți utiliza în depozit, în casa piscinei de înot, în casă, în camera de control a calculatorului, în bibliotecă etc. ca dezumidificator.

PC40R-AM1E (14000BTU)
Control electronic
1φ220-240V 50Hz
4,000W
4,000W
1535W
1290W
70 L/Day
64dB(A) /54dB(A)
450
R290
INCLUS
0 ~ 24 ore
W300xD505xH778
W330xD550xH813
30 kg
32 kg
140 sets
430 sets
Clasa A