

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pagina 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PILA Rezistent la apă</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| PILA WT007C LED54S/840 PSU L1500<br>PILA Waterproof - Modul LED, flux de sistem 5400 lm -<br>840 alb neutru - Unitate de alimentare - Lungime 1500 mm<br>Avantaje<br>- Corp de iluminat robust<br>- Sprijină economisirea energiei<br>- Disponibil în trei dimensiuni                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| CRI 35,000 ore 220-240 Vca Clasa de siguranță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Date despre produs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Informații generale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Codul familiei de lămpi<br>Culoarea sursei de lumină<br>Sursă de lumină înlocuibilă<br>Număr de unități de transmisie<br>Driver/unitate de alimentare/transformator<br>Driver inclus<br>Iluminat de urgență<br>Tip optic<br>Interfață de control<br>Conexiune<br>Clasa de protecție IEC<br>Montare<br>Marcaj CE<br>Conform UE RoHS<br>Putere luminoasă constantă<br>Număr de produse pe MCB de 16 A tip B<br>Etichetă de serviciu<br>Codul familiei de produse | LED54S [Modul LED, flux de sistem 5400 lm]<br>840 alb neutru<br>-<br>1 unitate<br>PSU [Unitate de alimentare]<br>Da<br>-<br>- Nu<br>Cablu<br>Clasa de siguranță II<br>-<br>Da<br>Da<br>Nu<br>-<br>-<br>WT007C [PILA rezistent la apă] |
| <b>Funcționare și electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tensiunea de intrare<br>Frecvența de intrare<br>Intensitate de intrare<br>Timp de pornire<br>Factor de putere (Min)<br>Protecție la supratensiune (KV)                                                                                     | 220-240 V<br>de la 50 la 60 Hz<br>-<br>-<br>> 0.9<br>-            |
| <b>Comenzi și reglare</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| Reglabil                                                                                                                                                                                                                                   | Nu                                                                |
| <b>Mecanică și carcasă</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Material carcasă<br>Material capac optic/lentile<br>Finisaj capac optic/lentile<br>Lungime totală<br>Lățime totală<br>Înălțimea totală<br>Culoare<br>Accesoriu                                                                             | Polycarbonat<br>-<br>-<br>1498 mm<br>35,5 mm<br>73 mm<br>Gri<br>- |
| <b>Omologare și aplicare</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Cod de protecție împotriva infiltrării<br>Cod de protecție la impact mecanic                                                                                                                                                               | IP65<br>IK06                                                      |
| <b>Performanță inițială (conform IEC)</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| Fluxul luminos inițial (fluxul sistemului)<br>Eficiența inițială a corpurilor de iluminat cu LED<br>Corr. Temperatura de culoare inițială<br>Indice inițial de redare a culorilor<br>Cromaticitate inițială<br>Puterea de intrare inițială | 5400 lm<br>100 lm/W<br>4000 K<br>> 80<br>-<br>54 W                |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| <b>Pagina 2</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| <b>Performanță pe termen lung (conform IEC)</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| Durata de viață L70                                                                                                                                                                                                                        | 35,000 h                                                          |
| <b>Condiții de aplicare</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Temperatura ambientală de performanță Tq                                                                                                                                                                                                   | -                                                                 |
| <b>Date despre produs</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codul complet al produsului<br>Numele produsului de comandă<br>EAN/UPC - Produs<br>Cod comandă<br>Numerator - Cantitate pe ambalaj<br>Numerator - Pachete per cutie exterioară<br>Nr. material (12NC)<br>Greutate netă (bucată)                                              | -<br>PILA WT007C LED54S/840 PSU L1500<br>8710163335155<br>-<br>1<br>1<br>911401735782<br>- |
| Desen dimensionat                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| © 2024 Signify deține toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea sau exhaustivitatea infor                                                                                                                        |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| <b>Pagina 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| <b>PILA Rezistent la apă</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| PILA WT007C LED54S/865 PSU L1500<br>PILA Waterproof - Modul LED, flux de sistem 5400 lm -<br>865 lumină de zi rece - Unitate de alimentare - Lungime 1500 mm<br>Avantaje<br>- Corp de iluminat robust<br>- Sprijină economisirea energiei<br>- Disponibil în trei dimensiuni |                                                                                            |
| CRI 35,000 ore 220-240 Vca Clasa de siguranță                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| <b>Date despre produs</b><br><b>Informații generale</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codul familiei de lămpi<br>Culoarea sursei de lumină<br>Sursă de lumină înlocuibilă<br>Număr de unități de transmisie<br>Driver/unitate de alimentare/transformator<br>Driver inclus<br>Iluminat de urgență<br>Tip optic<br>Interfață de control<br>Conexiune<br>Clasa de protecție IEC<br>Montare<br>Marcaj CE<br>Conform UE RoHS<br>Putere luminoasă constantă<br>Număr de produse pe MCB de 16 A tip B<br>Etichetă de serviciu<br>Codul familiei de produse | LED54S [Modul LED, flux de sistem 5400 lm]<br>865 lumină de zi rece<br>-<br>1 unitate<br>PSU [Unitate de alimentare]<br>Da<br>-<br>- Nu<br>Cablu<br>Clasa de siguranță II<br>-<br>Da<br>Da<br>Nu<br>-<br>-<br>WT007C [PILA rezistent la apă] |
| <b>Funcționare și electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensiunea de intrare<br>Frecvența de intrare<br>Intensitate de intrare<br>Timp de pornire<br>Factor de putere (Min)<br>Protecție la supratensiune (KV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220-240 V<br>de la 50 la 60 Hz<br>-<br>-<br>> 0.9<br>-                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comenzi și reglare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reglabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mecanică și carcasă</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material carcasă<br>Material capac optic/lentile<br>Finisaj capac optic/lentile<br>Lungime totală<br>Lățime totală<br>Înălțimea totală<br>Culoare<br>Accesoriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Polycarbonat<br>-<br>-<br>1498 mm<br>35,5 mm<br>73 mm<br>Gri<br>-                                                                                                                                                                            |
| <b>Omologare și aplicare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cod de protecție împotriva infiltrării<br>Cod de protecție la impact mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IP65<br>IK06                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Performanță inițială (conform IEC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fluxul luminos inițial (fluxul sistemului)                                                                                                            | 5400 lm                          |
| Eficiența inițială a corpurilor de iluminat cu LED                                                                                                    | 100 lm/W                         |
| Corr. Temperatura de culoare inițială                                                                                                                 | 6500 K                           |
| Indice inițial de redare a culorilor                                                                                                                  | > 80                             |
| Cromaticitate inițială                                                                                                                                | -                                |
| Puterea de intrare inițială                                                                                                                           | 54 W                             |
|                                                                                                                                                       |                                  |
|                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Pagina 4</b>                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Performanță pe termen lung (conform IEC)</b>                                                                                                       |                                  |
| Durata de viață L70                                                                                                                                   | 35,000 h                         |
| <b>Condiții de aplicare</b>                                                                                                                           |                                  |
| Temperatura ambientală de performanță Tq                                                                                                              | -                                |
| <b>Date despre produs</b>                                                                                                                             |                                  |
| Codul complet al produsului                                                                                                                           | -                                |
| Numele produsului de comandă                                                                                                                          | PILA WT007C LED54S/865 PSU L1500 |
| EAN/UPC - Produs                                                                                                                                      | 8710163351131                    |
| Cod comandă                                                                                                                                           | -                                |
| Numerator - Cantitate pe ambalaj                                                                                                                      | 1                                |
| Numerator - Pachete per cutie exterioară                                                                                                              | 1                                |
| Nr. material (12NC)                                                                                                                                   | 911401851180                     |
| Greutate netă (bucată)                                                                                                                                | -                                |
| Desen dimensionat                                                                                                                                     |                                  |
| © 2024 Signify deține toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea sau exhaustivitatea infor |                                  |