

Comutator gigabit cu 5 porturi

SG105C



Caracteristici cheie

- 5 porturi RJ45 gigabit
- Negociere automată 10/100/1000 Mbps
- MDI/MDIX automat
- Control flux 802.3X
- Carcasă din material plastic
- Proiectată pentru desktop/montare pe perete
- Plug & Play, ușor de utilizat

Specificații

Hardware	
Port de rețea	5 porturi 10/100/1000Mbps
Acceptă alimentarea prin Ethernet	NU
Temperatura de funcționare	0 C°~ 40 °C
Umiditate de funcționare	10~90%
Consum de energie	2W
Indicator LED	1 sursă de alimentare 5 Link/Ack
Performanță	
Categorie	Comutator negestionat

Comutator gigabit cu 5 porturi

Capacitatea de comutare	10Gbps
Rata de redirecționare a pachetelor	1,488Mpps*5
Memorie tampon de pachete	384Kb
Cadru jumbo	15K
Dimensiunea tabelului MAC	2K
Protecție la supratensiune	Mod comun: ± 2 KV Mod diferențial: 1 KV
Altele	
Adaptor de alimentare	DC5V1A
Materialul carcasei	Plastic
Metoda de instalare	Pe desktop/montare pe perete
Dimensiune	87,6 x 62 x 21,1 mm
Greutate	50 g