

Suflantă cu aer cald

HM 1620 S

Ambalaj
EAN 4007841 089382
Nr. articol 089382

 steinel



series 1



300 °C / 500 °C



Reglarea temperaturii în 2 etape



240 / 450 l/Min.



2 etape de volum de aer



Potrivite pentru duze conectabile



VDE



CE

Descrierea funcției

Suflanta cu aer cald HeatMatic 1620 S este partenerul dvs. de încredere pentru o gamă largă de aplicații. Compact și puternic, acesta oferă soluții rapide pentru o gamă largă de sarcini.

Specificații tehnice

Temperatură	300 – 500 °C
Debit de aer	240 – 450 l/min
Setarea temperaturii	2 trepte
Setare cu	comutator cu mai multe etape
Reglarea debitului de aer	Setări
Funcție de programare	Nu
Indicator căldură reziduală	Nu
Funcție de răcire	Nu
Motor, tip	Motor cu perii
Rezistență electrică	Rezistență electrică micanit
Conexiune la retea	220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Scaner de temperatură	Nu
Filtru de particule	Nu
Siguranță termică	Da
Termostat	Nu
Dimensiuni (L x B x H)	252 x 86 x 200 mm
UM1, greutate netă	0,717 kg
Garanția producătorului	3 ani
UM1, EAN	4007841089382
Putere	1600 W
Categoria de produse	Suflantă cu aer cald

Accesorii

EAN 4007841 070519	Duză reflector
EAN 4007841 070311	Duză lată 50 mm
EAN 4007841 070410	Duză lată 75 mm
EAN 4007841 070113	Duză lată 50 mm

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2024 Pagină 1 de la 2

Suflantă cu aer cald

HM 1620 S

Ambalaj

EAN 4007841 089382

Nr. articol 089382



Accesorii

EAN 4007841 070212

Duză lată 75 mm
