

Fereastră PVC termopan, 4 camere, 56 x 56 cm, deschidere simplă, stânga, albă

Fereastră PVC alcătuită din geam termopan cu profil de 4 camere de aer izolatoare și lățime a profilului de 60 mm, asigură un grad optim de izolare termică și fonică.

Geamul este alcătuit din:

- o foaie de sticlă de tip Clair de 4 mm - este o sticlă incoloră, foarte clară, cu o capacitate sporită de transmitere a luminii.

- distanță de 16 mm dintre cele două foi de sticlă este umplută cu aer.

- o foaie de sticlă de tip Low-E de 4 mm - este o sticlă clară, transparentă, tratată cu un strat fin de oxid de metal ce ajută la transferul de căldură - păstrează căldura în casă în timpul iernii și nu îi permite să intre în casă în timpul verii.

Coeficientul de transfer termic de $1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ reprezintă cantitatea de căldură (energie) care se pierde printr-o suprafață de 1 m^2 în fiecare secundă. Cu cât este mai mic acest indicator, cu atât pierderea de energie prin fereastră este mai redusă.

Sens de deschidere fereastră PVC:

Pentru a stabili sensul de deschidere, tot ce trebuie să faceți este să vă poziționați în interiorul încăperii în care doriți să se deschidă fereastră și să notați partea pe care sunt montate balamalele. Dacă acestea sunt instalate pe partea dreaptă a ferestrei, atunci sensul de deschidere este de dreapta. Dacă balamalele sunt instalate pe partea stângă, fereastră are deschidere de stânga.

Specificatii produs

• Nivel de confort și siguranță	Standard
• Destinație	Baie, coridor, garaj, bucatărie
• Culoare	Alb
• Lățime profil (mm)	60
• Lățime fereastră (cm)	56
• Înălțime fereastră (cm)	56
• Număr camere izolatoare profil	4
• Modalitate de deschidere	Batantă
• Material profil	PVC
• Dimensiune l x h (cm)	56 x 56
• Sens de deschidere	Stânga
• Număr canate	1 canat mobil
• Tip sticlă	Vitraj dublu izolat
• Construcție sticlă	Clair 4 mm - Baghetă Aluminiu 16 mm - Clair 4 mm
• Grosime totală sticlă (mm)	24
• Gaz izolator	Aer
• Coeficient izolare termică	$1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
• Coeficient izolare fonică	30 dB
• Etanșeitate ploaie	Clasă 4A
• Rezistență vânt	Clasă C3
• Permeabilitate aer	Clasă 3
• Garanție (ani)	2
• Accesorii incluse	Maner
• Greutate (kg)	7.6