



Technical data Sheet

REV 02 of 27.11.2024

CHIT PENTRU LEMN ECO STRONG

DESCRIERE:

Umplutură pe bază de apă, formulată cu materii prime de înaltă calitate și întărită cu fibre structurale de o elasticitate remarcabilă. Practic fără retragere, este deosebit de potrivit pentru umplerea și netezirea lemnului. Printre principalele sale caracteristici se numără: aderență bună, rezistență excelentă la contracție, șlefuire ușoară, capacitate mare de umplere.

CARACTERISTICI CHIMICE/FIZICE:

Apariție:	Pastă
Culoare:	Respectă etichetarea culorilor
Miros:	Inodor
Densitate:	1.750 g / Lt
Diluare:	solubil în apă (gata de utilizare)
Uscare:	6-8 ore cu umiditate normală. Poate fi vopsit după 24 de ore.
Capacitate de umplere:	până la 15 mm
Slefuire:	Excelent
Retragere:	Daune de fisură: fără retragere, adâncime de până la 15 mm Daune de găuri: retragere foarte limitată, adâncime de până la 15 mm

MOD DE UTILIZARE:

Produsul este gata de utilizare, se aplica cu o spatula direct in imperfectiune si se lasa sa se usuce aproximativ 6/8 ore. Șlefuiți excesul, apoi pățați, vopsiți sau aplicați ceară.

DEPOZITARE:

Păstrați containerele bine închise în depozite la temperatura mediului.

AMBALARE:

Produsul este ambalat în borcane de 200 gr, 500 gr, 01 Kg și 05 Kg.

AVERTISMENT:

Fișele noastre tehnice sunt respectate pe baza rezultatelor testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. Într-adevăr, diferite suporturi, condiții, aplicații, instalații, diluții integrează părți ale rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să testeze produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt adaptabile nevoilor sale.

Putem garanta continuitatea caracteristicilor fizice și chimice.