

Fișă tehnică

REV 01 din 27.11.2024

CHIT PENTRU LEMN

Umplutură pentru
lemn cu uscare
rapidă

DESCRIERE:

Gata de utilizare BORMA HOLZMASSE este un produs cu uscare rapidă pe bază de pulbere de lemn, ideal pentru reconstrucția lemnului defect sau deteriorat.

Produsul, odată uscat, este prelucrabil la fel ca lemnul natural (pilit, hârtie cu nisip sau rindelu). Disponibil în diferite culori.

CARACTERISTICI CHIMICE/FIZICE:

Apariție:

pastă

Culoare:

este conform cu eticheta

Miros:

caracteristic

Viscozitatea:

302000cps Brookfield la 20°C, 10 rotații/min

Densitate:

0,7730 la 20°C cu o

Timp de deschidere :

4/8 minute aproximativ în raport cu cantitatea aplicat

Diluare:

solvent, nitro, acetat

Solubilitate în apă:

nesolubil

Culori disponibile:

Plop, frasin, cireș, stejar, tec, nuc deschis, nuc mediu, nuc închis, lemn de trandafir, pin,, lemn natural, brad, mahon.

MOD DE UTILIZARE:

Înainte de utilizare, curățați cu atenție fiecare parte care urmează să fie tratată.

Aplicați produsul cu ajutorul unei spatule, așteptați câteva momente până când este perfect uscat, deci procedați ca pe orice suprafață de lemn.

Se lasă să se usuce aproximativ 5/10 minute, în funcție de cantitatea utilizată.

Dacă există exces de produs sau defecte deosebit de adânci, șmirghel pentru a uniformiza. dacă este necesar, repetați aplicarea.

Pentru o colorare uniformă, nivelați cu atenție zona tratată.

BORMA HOLZMASSE permite orice lucrare ulterioară, fie că este vorba de un solvent sau colorant lăcuit cu apă. Dacă umplutura își pierde maleabilitatea necesară, este recomandabil să se evite prin adăugarea cantității necesare de diluție BORMA SOLVE.

Nuanțe specifice de culoare pot fi obținute prin adăugarea de colorant concentrat multipurpose Borma Holzfarbe.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

DEPOZITARE:

Păstrați recipientele etanșe, într-un loc proaspăt și bine ventilat, departe de flăcări, surse de căldură, scântei și sarcini electrice.

Dacă nu este expus la lumina soarelui, are un timp de depozitare de doi ani de la data producției (a se vedea numărul lotului de pe etichetă).

AMBALAJ:

Produsul vine în cutii de 250 ml și 750 ml.

AVERTISMENT:

Fișele noastre tehnice sunt respectate pe baza rezultatelor testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. Într-adevăr, diferite suporturi, condiții, aplicații, instalații, diluții integrează părți ale rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să testeze produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt adaptabile nevoilor sale.

Putem garanta continuitatea caracteristicilor fizice și chimice.