



Fișă tehnică

BATON CEARĂ MOALE

cod. 1000



DESCRIERE

Cu STUCCORAPIDO - SOFT WAX puteți repara rapid și în siguranță toate defectele lemnului, de la suprafețe lăcuite, corodate sau ciobite.

Piese restaurate își păstrează consistența și culoarea, chiar dacă au fost tratate cu o cantitate mică de produs și în timp nu sunt supuse deteriorării. Pe bază de ceară naturală și pigmenți minerali, este un produs supraacoperibil și nedăunător pentru

restaurarea suprafețelor din lemn. Serviciu de potrivire a culorilor disponibil.

DOMENII DE APLICARE

Echipat cu o plasticitate remarcabilă, permite reparații rapide și ușoare, chiar și pe diferite lemne și suprafețe lăcuite.

INFORMAȚII DE CURĂȚENIE

Nu îți unge mâinile.

Caracteristici	U.M.	Valoare
Apariție	\	Solid
Culoare	\	Ceară moale - Gama de culori
Densitate	g/cm ³	0,97 ± 0,03
Intervalul punctului de topire	°C	65 - 80
Reziduuri uscate, conținut nevolatil	%	100
COV	g/litru	0
Temperatura de aplicare	°C	< 100
Shinkage	%	0
Adâncime minimă de întărire	milimetru	1
Supravopsire	\	excelent



MOD DE UTILIZARE



Cu o șurubelniță sau o daltă mică pentru lemn, îndepărtați lemnul ciobit și deteriorat



Înainte de a aplica produsul, degresați și curățați suprafața pentru a îmbunătăți ancorarea.



Pentru a corecta imperfecțiunile, acoperiți zona cu produsul.



Pentru a reumple așchii mici, apăsați produsul direct în gaură, cu ajutorul unei spatule, aduceți-l pentru a se nivela.



Curățați lemnul de grăsime sau material de umplutură în exces, folosind vată de sârmă pentru a lustrui mobilierul uniform



retușați cu puțin lichid, spray sau lac de stilou. Dacă este necesar, lăsați sau retușați.

RECOMANDĂRI TEHNICE

În cazul suprafețelor deosebit de granulate se poate reproduce efectul granulat aplicând cu o spatulă mai multe tonuri de STUCCORAPIDO.

AMBALAJ

D1000	30 g Sortiment 10 buc
D1000CH	30 g sortiment ușor 10 buc
D1000SC	30 g sortiment închis la culoare 10 buc
1000KL	15 g Diverse culori 20 buc
1000BL	20 g Blister, 12 buc
1199	30 g Afișaj 50 buc

DEPOZITARE

Produsul trebuie conservat departe de sursele de căldură, de preferință în depozite la temperatura camerei.

PERIOADA DE VALABILITATE/DATA DE EXPIRARE

Produsul are un timp de depozitare de 36 de luni de la data producției.

AVERTISMENTE

Citiți FDS înainte de utilizare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt pregătite pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, instalații, diluții sunt o parte integrantă a rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să testeze produsele furnizate pentru a vedea dacă sunt potrivite nevoilor sale. În ceea ce ne privește, garantăm continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.

Codul produsului: **1000**
Revizuire: **02 din 30/01/2023**