



Fișă tehnică

Zapon Lac

cod CDO6950



DESCRIERE

Zapon Lac de finisare pe bază de solvent cu rezistență ridicată la suprafață pentru suporturi metalice și aurii. Formulată cu respect total pentru tradiții, este gata de utilizare și foarte ușor de aplicat. Conferă fiecărui produs un aspect estetic plăcut.

Numai pentru uz profesional.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

10-20% cu DNU 016 – diluant nitro.

DOMENII DE APLICARE

Suprafețele metalice în general, cum ar fi zincul, cuprul, alama, staniul și bronzul, sunt curate în mod adecvat și fără grăsime. Mai puțin potrivit pentru aplicații de fier în aer liber, dar potrivit pentru proiecte interioare, în principal în scopuri decorative, datorită proprietăților sale necorozive.

FACE

12-14 m²/l pe strat în funcție de metoda de aplicare și de rata de absorbție a zonei tratate.

Caracteristici	UM	Valoare
Densitate	g/cm ³	0,94 ± 0,02
Vâscozitate Ford#4	Sec.	91 ± 6
Reziduuri uscate	%	26 ± 1
Timp de uscare, fără praf (20°C, 100gr/m2):	Min	30-60
Timp de uscare, fără aderență (20°C, 100g/m2):	Ore	2-4
Timp de uscare, complet (20°C, 100gr/m2):	Ore	12-24



MOD DE UTILIZARE



Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați produsul direct pe suprafață cu o pensulă sau un pistol de pulverizare (duză 1.5-1.8) Recomandat cantitate pentru aplicare este între 80 și 130 g/m².



Pentru a obține o suprafață moale și omogenă, șlefuiți după fiecare strat cu granulație 220. Suprafața poate fi șlefuită după cel puțin 3-4 ore



Se recomandă aplicarea mai multor straturi



Total Uscare Oră: 12-24 ore, în funcție de mediul local.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Folosiți mănuși pentru a evita lăsarea amprentelor. Aplicați grosimi uniforme și nu excesive.

Este recomandabil să nu aplicați sub lumina directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența vântului puternic, ploii, ceții sau cu riscul de înghețuri nocturne. Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată în timpul și după aplicare pentru a facilita procesul de uscare.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o zonă de sacrificiu pentru a vedea dacă efectul corespunde celui dorit.

AMBALAJ

Cod CDO6950	12 x 500ML
Cod CDO6951	12 x 1L
Cod CDO6952	2 x 5L
Cod CDO6953	1 x 25L

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat, a se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări, scânteii și alte surse de aprindere.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza rezultatelor testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții, aplicații, instalații, diluții sunt părți integrante ale rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să testeze produsele furnizate pentru a verifica adaptabilitatea acestora la nevoile sale.

În ceea ce ne privește, continuitatea caracteristicilor chimico-fizice este garantată.

Codul produsului: **CDO6950**
Revizuire: **04 din 29.05.2023**