

DECLARATIE, CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor legale si normelor aflate in vigoare:

TRAVERTIN NOCHE 30x30
TRAVERTIN CHITUIT, POLISAT, WAVY CUT
ARE O GROSIME DE 1.2 CM

Fiind un material prelucrat din roca naturala, travertinul este rezistent, dupa montaj si impermeabilizare la raze UV si diferente bruste de temperatura (rezista la ciclurile inghet-dezghet), aceste proprietati conferindu-i durabilitate in timp. Travertinul se poate monta atat la interior cat si la exterior. Pentru a isi conserva aspectul estetic este obligatorie respectarea instructiunilor din ghidajul de montaj.

Cu urmatoarele caracteristici comunicate de producator:

Proprietati		Rezultat
1	DENSITATE APARENTA	2380 KG/M ³ ±40
2	POROZITATE	12.5% ±1.5
3	RATA ABSORBTIE APA LA PRESIUNE ATMOSFERICA	2.0% ±0.4
4	REZISTENTA LA COMPRESIUNE	62 Mpa ±14
5	REZISTENTA LA INCOVOIERE	9.5 Mpa ±1.3
6	REZISTENTA LA ABRAZIUNE	19.14 mm ±0.04
ANALIZA CHIMICA		
*	SiO ₂ (%)	0.0216
*	Al ₂ O ₃ (%)	0.0164
*	Fe ₂ O ₃ (%)	0.0207
*	CaO (%)	55.765
*	MgO (%)	0.3905
*	Na ₂ O (%)	0.0106
*	SrO (%)	0.0261
*	P ₂ O ₅ (%)	0.01
*	SO ₃ (%)	0.0853
*	F (%)	0.0741
*	A.Z (LOI) (%)	43.5799

NU pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

Orient Ceramic nu isi asuma responsabilitatea in cazul montarii si intretinerii neadecvate a placilor de granit.