



PLAFONIERĂ LED PLASTIC MALAGA 36W PĂTRATĂ CU LUMINĂ RECE

GL-LEDMP0336

Repere:

- Consum redus de energie electrică
- Fără conținut de mercur
- Fasciculul de lumină nu conține radiații infraroșii, prin urmare căldura nu este radiată.
- Protecție față de obiecte solide mai mare de 12mm.

Domenii de utilizare:

Poate fi utilizat în locuințe, spații rezidențiale, comerciale cât și clădiri de birouri.

Specificatii:

Caracteristicile spotului

Domeniu de utilizare: Interior	Culoare: Alb	Formă: Pătrată
Finisaj: Mat	Tipul tehnologiei: LED	
Reglare a intensității luminoase: Nu	Tip LED: SMD	

Consumul de energie

Putere: 36W	Tensiune: 140-265V
Putere echivalentă: 288W	Factor de putere: >0.5

Caracteristici fotometrice

Temperatura de culoare: 6500K	Flux luminos nominal: 3400lm
Culoarea luminii: Rece	Unghi fascicul luminos: 120°
Timp de aprindere: <1s	Indice redare culoare: 80

Informații ambalaj

Cod EAN: 5944025023635	Titlu produsului: PLAFONIERĂ LED PLASTIC MALAGA PĂTRATĂ 36W 6500K
------------------------	---

Rezistență

Durată de viață: 15.000h	Cicluri de comutare: 15.000
--------------------------	-----------------------------

Specificații tehnice

Frecvență: 50Hz	Grad de protecție: IP20
-----------------	-------------------------

Dimensiuni produs

Lungime: 225mm	Lățime: 225mm	Înălțime: 45mm
----------------	---------------	----------------

Instrucțiuni de întreținere:

- Înainte de curățare, deconectați de la alimentare închiderea siguranței de la cutia de siguranțe.
- Atenție ! Curățați numai suprafețele lămpii.
- Umezeala nu are voie să intre în cutia cu borne sau la orice conductor.
- Înainte de a începe să curățați lampa lăsați să se răcească timp de 10 minute!
- Curățarea se face numai cu un șervețel moale și uscat!

Instrucțiuni de folosire:

- A nu se folosi pe circuit cu întrerupător LED sau Variator de tensiune traditional.
- A nu se folosi pe circuit cu senzor de mișcare sau fotocelulă.
- A nu se folosi în locuri umede.



CLASA ENERGETICĂ A PRODUSULUI



Protecția mediului înconjurător

- Sensul acestui simbol WEEE, reprezentând o pubeză barată, pe care îl puteți găsi direct pe articol, în instrucțiunile de asamblare sau pe ambalaj, se explică mai jos:

- Nu se aruncă acest articol cu deșeurile menajere după sfârșitul ciclului de funcționare ci se duce la un punct de colectare unde se face reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

- Materialele sunt reciclabile, conform specificațiilor lor.

- Cu reciclarea corectă a acestor materiale se aduce o contribuție semnificativă la protecția mediului.

- Adresați-vă autorităților locale pentru a afla unde sunt sau vor fi aceste locuri de colectare a deșeurilor de echipamente electrice în vederea reciclării.

Ambalaj individual: 1 buc.

Ambalaj colectiv: 30 buc.



Fabricat în China pentru UE

Instructiuni de montaj:

1. Instalarea și întreținerea produsului se face doar de către personal calificat.
2. Puteți folosi doar driverul (alimentator) furnizat de producător.
3. în timpul instalării sau înlocuirii produsului trebuie oprită alimentarea cu energie electrică.
4. Asigurați-va că aveți cel puțin 75 mm spațiu pentru aerisire în spatele produsului.
5. Nu instalați produsul dacă prezintă spărturi sau fisuri.
6. Nu acoperiți produsul cu materiale izolatoare.
7. Nu obturați suprafață produsului cu diverse obiecte sau substanțe precum vopsea.
8. Dacă conexiunile sunt deteriorate va rugăm apelați la personal calificat pentru reparație, sau adresați-vă vânzătorului pentru schimbarea produsului.
9. Pentru instalarea produsului va rugăm să apelați la un electrician calificat.

Dimensiuni produse:

Model	Consum (W)	Flux luminous (lm)	Temp. Culoare (Kelvin)	Dimensiune (mm)
GL-LEDMR0318	18W	1620	6500	120X45
GL-LEDMP0318	18W	1620	6500	120X120X45
GL-LEDMR0324	24W	2400	6500	170X45
GL-LEDMP0324	24W	2400	6500	170X170X45
GL-LEDMR0336	36W	3400	6500	225X45
GL-LEDMP0336	36W	3400	6500	225X225X45
GL-LEDMR0348	48W	4500	6500	300X45
GL-LEDMP0348	48W	4500	6500	300x300X28
GL-LEDSR0424	24W	2400	6500	170X40
GL-LEDSR0436	36W	3400	6500	225X40