

PLAFONIERĂ LED METALICĂ 28W ROTUNDĂ CU LUMINĂ RECE

GL-LEDAR0228

Repere:

- Consum redus de energie electrică
- Protecție față de obiecte solide mai mare de 12mm.
- Fără conținut de mercur
- Fasciculul de lumină nu conține radiații infraroșii, prin urmare căldura nu este radiată.

Domenii de utilizare:

Poate fi utilizat în locuințe, spații rezidențiale, comerciale cât și clădiri de birouri.

Specificatii:

Caracteristicile spotului

Domeniu de utilizare: Interior	Culoare: Alb	Formă: Rotundă
Finisaj: Mat	Tipul tehnologiei: LED	
Reglare a intensității luminoase: Nu	Tip LED: SMD	

Consumul de energie

Putere: 28W	Tensiune: 220-240V
Putere echivalentă: 210W	Factor de putere: >0.9

Caracteristici fotometrice

Temperatura de culoare: 6500K	Flux luminos nominal: 2950lm
Culoarea luminii: Rece	Unghi fascicul luminos: 120°
Timp de aprindere: <1s	Indice redare culoare: >80

Informații ambalaj

Cod EAN: 5944025021358	Titlu produsului: PLAFONIERĂ LED METALICĂ ROTUNDĂ 28W 6500K
------------------------	---

Rezistență

Durată de viață: 15.000h	Cicluri de comutare: 15.000
--------------------------	-----------------------------

Specificații tehnice

Frecvență: 50Hz	Grad de protecție: IP20
-----------------	-------------------------

Dimensiuni produs

Lungime: 290mm	Diametru: 48mm
----------------	----------------

Instrucțiuni de întreținere:

- Înainte de curățare, deconectați de la alimentare închiderea siguranței de la cutia de siguranțe.
- Atenție ! Curățați numai suprafețele lămpii.
- Umezeala nu are voie să intre în cutia cu borne sau la orice conductor.
- Înainte de a începe să curățați lampa lăsați să se răcească timp de 10 minute!
- Curățarea se face numai cu un șervețel moale și uscat!

Instrucțiuni de folosire:

- A nu se folosi pe circuit cu întrerupător LED sau Variator de tensiune tradițional.
- A nu se folosi pe circuit cu senzor de mișcare sau fotocelulă.
- A nu se folosi în locuri umede.



CLASA ENERGETICĂ A PRODUSULUI



Protecția mediului înconjurător

- Sensul acestui simbol WEEE, reprezentând o pubeză barată, pe care îl puteți găsi direct pe articol, în instrucțiunile de asamblare sau pe ambalaj, se explică mai jos:

- Nu se aruncă acest articol cu deșeurile menajere după sfârșitul ciclului de funcționare ci se duce la un punct de colectare unde se face reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

- Materialele sunt reciclabile, conform specificațiilor lor.

- Cu reciclarea corectă a acestor materiale se aduce o contribuție semnificativă la protecția mediului.

- Adresați-vă autorităților locale pentru a afla unde sunt sau vor fi aceste locuri de colectare a deșeurilor de echipamente electrice în vederea reciclării.

Ambalaj individual: 1 buc.

Ambalaj colectiv: 30 buc.



Fabricat în China pentru UE

Instrucțiuni de montaj:

1. Instalarea și întreținerea produsului se face doar de către personal calificat.
2. Puteți folosi doar driverul (alimentator) furnizat de producător.
3. În timpul instalării sau înlocuirii produsului trebuie oprită alimentarea cu energie electrică.
4. Asigurați-vă că aveți cel puțin 75 mm spațiu pentru aerisire în spatele produsului.
5. Nu instalați produsul dacă prezintă spărturi sau fisuri.
6. Nu acoperiți produsul cu materiale izolatoare.
7. Nu obturați suprafața produsului cu diverse obiecte sau substanțe precum vopsea.
8. Dacă conexiunile sunt deteriorate va rugăm apelați la personal calificat pentru reparație, sau adresați-vă vânzătorului pentru schimbarea produsului.
9. Pentru instalarea produsului va rugăm să apelați la un electrician calificat.

Dimensiuni produs:

Model	Consum (W)	Flux luminos (lm)	Temp. Culorare (Kelvin)	Dimensiune (mm)
GL-LEDAR0212	12	1200	6500	165X48
GL-LEDAP0212	12	1200	6500	165X165X28
GL-LEDAR0218	18	1800	6500	215X48
GL-LEDAP0218	18	1800	6500	215X215X28
GL-LEDAR0224	24	2400	6500	290X48
GL-LEDAP0224	24	2400	6500	290X290X28
GL-LEDAR0228	28	2800	6500	290X48
GL-LEDAP0228	28	2800	6500	290x290X28
GL-LEDSPiR-0103	3	280	6500	83X14
GL-LEDSPiR-0106	6	550	6500	115X14
GL-LEDSPiR-0109	9	850	6500	145X14
GL-LEDSPiR-0112	12	1150	6500	165X14
GL-LEDPN6650BL65	50	5400	6500	595X595X32
GL-LEDPN6650BL41	50	5400	4100	595X595X32
GL-LEDPN6334PT	34	3400	6500	600X300X40
GL-LEDPN6650PT	50	5000	6500	600x600x40