



Alpina Akkordspachtel

Glet de dispersie pentru interior, sub formă de pastă, gata pregătit pentru aplicare.

Informații Tehnice

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Glet universal destinat reparării micilor lovituri și defecte, a fisurilor și a golurilor de aer de la suprafață, pentru gletuirea netedă a suprafețelor de tencuială sau beton precum și obținerea de suprafețe fin texturate prin tehnică de stropire pe pereți și tavane gletuite.

Destinată obținerii de suprafețe la o calitate corespunzătoare claselor (nivelelor de calitate) Q3 sau Q4 pe plăcile de ghips-carton, în conformitate cu specificațiile fișei BVG nr. 2 și fișei BFS nr. 12.

Proprietăți:

Cu emisii minime și fără solvenți, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus, mat, aderență ridicată, foarte tare (rigid) după uscare - nu fisurează, poate fi șlefuit în stare uscată sau sclivisit în stare umedă, cu capacitate de difuzie, ușor de aplicat și prelucrat. Poate fi aplicat și cu rola, timpul deschis este mai îndelungat.

Compoziție:

Rășină, carbonat de calciu, silicați, apă, aditivi, conservanți.

Liant:

Dispersie sintetică conform DIN 55 945.

Nuanța:

Alb natural.

Se pot nuanța cu max. 5% coloranți Alpina Color.

Valoarea limită admisă de UE pentru conținutul COV

Conținut de COV conform directivei 2004/42/CE: Acest produs conține max. 10 g/l.

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării):

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. A se purta mănuși de protecție. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. Aruncați conținutul/recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. Conține: 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă.

Cod produs vopsele și lacuri:

M-DF01

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț.

Recipientul desigilat se păstrează bine închis.

Eliminare:

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Se reciclează numai ambalajele golite de conținut.



Mod de aplicare:

Aplicare manuală:

Materialul se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu ajutorul unei gletiere din oțel inoxidabil, sau cu o rolă pentru fațade respectiv o rolă din burete cu structură mai pronunțată. După reglarea corespunzătoare a consistenței, Alpina Akkordspachtel se poate aplica și prin pulverizare (maxim 5-10% adaos de apă).

După uscarea temeinică a suprafețelor gletuite, se poate aplica prin tehnică de stropire un strat fin texturat. Aspectul (textura) poate varia în funcție de gradul de diluție și mărimea duzei utilizate. Această tehnică se recomandă în special tavanelor care rămân fără un finisaj ulterior.

Echipamente de pulverizare adecvate:

Utilizați aparate de transport a tencuiei sau echipamente Airless de înaltă performanță.

Se îndalătură toate filtrele la utilizarea aparatelor Airless cu pistol.

• Duză: 0,035–0,043"

• Presiunea: 150–180 bar

În cazul aplicării gleturilor cu aparate Airless vor fi utilizate pistoale de pulverizare recomandate de respectivul producător, cu debit mai mare.

Pentru a se asigura o prelucrare optimă cu aparate Airless, temperatura materialului la aplicare trebuie să fie de minim +10°C.

Vopsitorii ulterioare:

După o uscare temeinică, suprafețele gletuite cu Alpina Akkordspachtel pot fi ulterior vopsite cu orice vopsea Alpina pe bază de dispersie sau pe bază de latex ori cu lacuri acrilice.

Consum:

Aplicare mecanizată: cca. 1500 g/m²/mm grosime a stratului.

Aplicare manuală, la grosimea granulei: 400 – 700 g/m², în funcție de structura dorită și rugozitatea suportului. Consumul exact se poate stabili după efectuarea unor probe.

Temperatura minimă de lucru:

+ 5°C pentru suport și aer.

Timp de uscare:

Cca. 12-48 ore, în funcție de gradul de umezeală a construcției, a temperaturii și a grosimii stratului.

Curățarea uneltelor

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Straturi suport recomandate:

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

În funcție de stratul suport existent și de caracteristicile acestuia, înaintea gletuirii trebuie aplicat un strat de grund corespunzător. Vezi fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea acestora”. Straturile vechi lucioase, cu capacitate portantă, trebuie șlefuite în prealabil.

Important:

Alpina Akkordspachtel fein nu este recomandat pentru spații/camere umede.

Prin utilizarea materialelor de umplere naturale pot apărea ușoare diferențe de culoare. Când suprafețele obținute prin pulverizarea materialului (tehnică de stropire) rămân nevopsite, este recomandat să se folosească produse din același lot (șarjă) de fabricație pentru gletuire și pentru aplicarea prin pulverizare.

La aplicarea prin pulverizare pe pereți în tehnica de stropire, se recomandă vopsirea ulterioară cu vopsea Alpina pe bază de dispersie pentru a obține o rezistență mai mare.

La aplicarea pe masele de șpacu cu conținut de ipsos, datorită expunerii prelungite la umiditate a materialului, se pot forma bășici, umflături și desprinderi de material. Din această cauză, se va asigura o uscare rapidă prin ventilare și temperatură adecvată. A se respecta Fișa nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten" (Șpăcluirea plăcilor de ipsos) a Asociației germane din industria ipsosului și plăcilor de ghips-carton.

Pe suprafețele suport dense, cu absorbție redusă, se pot forma bule fine de aer. Acestea pot fi îndepărtate - după păstrarea unui scurt timp de uscare - printr-o gletuire ulterioară. Momentul gletuirii ulterioare depinde de temperatura și de umiditatea de la fața locului. În cazul în care și după această re-gletuire apar bule de aer, procesul de gletuire trebuie repetat.

În cazul suprafețelor suport rugoase, structurate, poate fi necesară o gletuire ulterioară pentru obținerea suprafețe netede, plane.

Informații tehnice Nr. R109 • Data: Ianuarie 2025

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.

DAW Bența România S.R.L.

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș
Email: alpina@caparol.ro
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354
Internet: www.alpinacolor.ro