

SECTIUNE ORIZONTALA

Balamale îngropate

Balamale îngropate

Balamale îngropate

ELEVATIE

Vata minerala bazaltica

KR DP 9 LAMELA

SECTIUNE VERTICALA

Ușa este realizată din tablă zincată cu grosimea de 0,8mm cu model realizat prin ambutisare. Are două fețe îmbinate prin sudură. Grosimea ușii este de 60mm. Tocul este realizat din tablă zincată de 1,5mm grosime, modelul este realizat prin laminare la rece iar îmbinarile prin sudura. Pragul și toate întăriturile sunt confecționate din tablă de 1,5mm grosime. Blatul ușii este izolat cu vată bazaltică cu fibră perpendiculară cu densitate de 85kg/m³. Vata poate absorbi energia acustică, pentru o grosime de 60mm indicele de absorție este de 0,997 și 40 db. Vata bazaltică suportă temperaturi de peste 1000°C fără a se topi timp de până la 120 minute. Etanșarea se face cu garnitură tip EuroStrip. Garniturile sunt realizate din EPDM cu duritate de 40-90 IRH, rezistență la întindere de -10MPa, elasticitate la rece până la -55°C și la căldură până la 100°C. Ușile sunt vopsite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic tip Neotec, este o pulbere termosensibilă având la bază rășini poliesterice saturate alese pentru rezistența lor deosebită la îmbătrânire în condiții atmosferice, radiații U.V. și saponificare. Grosimea stratului de pulbere depus este de 60 - 80 microni, rezistența la impact fiind de peste 2.5Nm, duritate Buchholz >80. Pe lângă pulberile standard (RAL) se folosesc și cele din gama cu efecte speciale. Ușa este prinsă de toc prin 3 balamale reglabile cu șuruburi și poate fi echipată cu una sau două închideri având pentru protecția butucului șilduri antiefracție.

		PROJECT:	NR_PROJECT:
		ADRESA:	
		BENEFICIAR:	
	NUMELE	SEMNAURA	SCARA:
PROIECTAT			1 : 10
DESENAT			DATA:
VERIFICAT			10.02.2016
TITLU PLANSĂ:			
USA METALICA CU MANER VERTICAL			
FAZA:			
NR. PLANSĂ:			