



Fișă tehnică

REV 00 din 20.10.2012

ULEI DE IN FIERT

DESCRIERE:

Ulei de in, filtrat și fiert cu sisteme tradiționale și cu adaos de uscătoare.

Fără rășină. Oferă un finisaj moale și luminos pe lemn brut sau dezbrăcat. Ideal pentru prepararea pigmentilor de ulei. Ulei de bază și de finisare, efect natural. Pătrunde în adâncime și în granulația lemnului.

Efect luminos și natural, dar nu lucios. Sugerat și ca etanșant pentru teracotă și alte suprafețe poroase înainte de tratamentul cu ceară. Suprafața tratată va fi moale și delicată și va fi necesar să o recuperați periodic pentru a-și păstra frumusețea naturală.

CARACTERISTICI CHIMICE/FIZICE:

Aciditate (în acid oleic):	max 4%
Culoare:	9° - 13° Gardner
Numărul de iod:	175 - 195
Denisitate (15°C):	0,935 gr/Lt
Conținut de acid linoleic:	45 – 58%
Timp de uscare:	24 de ore
Face:	8-10 m²/Lt
Întreținere:	Curățați suprafața cu o cârpă curată și continuați cu o șlefuire, apoi aplicați uleiul după cum este necesar

MOD DE UTILIZARE:

Pentru a facilita aplicarea, pentru primele acoperiri diluați uleiul cu alcool (30%). Aplicați uniform cu o cârpă curată. După 20 de minute, îndepărtați produsul în exces, pentru a preveni suprafața să devină lipicioasă. Repetați procesul pentru cel puțin patru acoperiri, fiecare după cel puțin 24 de ore de la ultima, scăzând progresiv cantitatea de diluant. Pentru acoperirea finală se utilizează ulei nediluat, îndepărtând din nou produsul în exces. Ștergeți suprafața cu vată de oțel "0000" pentru a crește strălucirea.

DEPOZITARE:

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat, a se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări, scântei și alte surse de aprindere.

A nu îngheța.

AMBALAJ:

Produsul este disponibil în cutii de 500 ml, 1 lt și 5 lt.



AVERTISMENT:

Fișele noastre tehnice sunt pregătite pe baza performanței medii a testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără nicio garanție.

De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, instalații industriale, diluții sunt determinante pentru rezultatul final și sunt adesea în afara controlului nostru. Utilizatorul trebuie să încerce produsul pentru a vedea dacă este potrivit pentru nevoile sale.

Vom asigura continuitatea proprietăților chimico-fizice.