



Fișă tehnică

Ulei pentru ustensile de bucătărie

Fără COV

cod. 4989



DESCRIERE

Ulei fără compuși organici volatili (COV), fabricat cu materii prime naturale de origine vegetală, ideal pentru tratarea periodică a uneltelor din lemn destinate a fi în contact constant cu alimentele, cum ar fi tocătoare, boluri de salată, tacâmuri din lemn. Uleiul pentru ustensile de bucătărie face suprafața rezistentă la apă și murdărie. Certificatul de conformitate cu regulamentul EN71-III garantează absența eliberării de substanțe nocive și, prin urmare, siguranța în utilizare.

FACE

8-12 m² pe litru în funcție de metoda de aplicare și rata de absorbție a lemnului.

DOMENII DE APLICARE

Tocătoare, tăvi, unelte, farfurii din lemn netratat sau tratat anterior cu ulei.

CERTIFICĂRI ȘI CONFORMITATE

Certificare EN71. III – sigur pentru jucăriile copiilor

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Solvoil 06 sau Solvoil Plus.

Caracteristici	U.M.	Valoare
Densitate	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Vâscozitate Ford#4	Sec.	28-30
Reziduu uscat	%	55 ± 5
Timp de uscare, complet	Ore	24
Luciu	Unitate luciu	n.a.

Ulei pentru ustensile de



MOD DE UTILIZARE



Curățați suprafața de tratat cu grăsime, siliconi, lacuri vechi sau urme de murdărie; dacă este posibil, șlefuiți ușor. Permiteți
Uscați cel puțin 8 ore.



Aplicați un strat uniform de produs cu o perie. Lăsați produsul să se absoarbă în fibra de lemn timp de 20-30 de minute.



Îndepărtați orice exces cu o cârpă. Dacă este necesar, șlefuiți cu o hârtie fină (granulație 320-400) sau vată de oțel 0000 pentru a uniformiza și lustruiți.



Dacă este necesar, pe substraturi deosebit de absorbante, repetați operația.



Lăsați să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de utilizare.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare.

Pentru a obține o uscare regulată, aplicați grosimi uniforme și nu excesive.

Uleiul nu este compatibil cu diferite tipuri de straturi de bază: prin urmare, se recomandă aplicarea acestuia pe el însuși pe lemn brut sau suprafețe tratate anterior cu ulei cu aceeași linie naturală.

Este recomandabil să nu aplicați sub lumina directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența vântului puternic, ploii, ceții sau cu pericol de îngheț nocturn.

Produsul, este de origine transparentă / nepigmentată, (ușor gălbui ca fluidul), iar pentru zonele de aplicare orientate să fie aplicate preferențial gata de utilizare incolor.

În cazul specific al acestui produs, frecvența de întreținere depinde de tipul de utilizare și spălare a suprafeței tratate.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o zonă de sacrificiu pentru a vedea dacă efectul se potrivește cu cel dorit. Utilizarea pe lemne tari și / sau exotice poate duce la o prelungire considerabilă a timpilor de uscare.

Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată în timpul și după aplicare pentru a facilita procesul de oxidare și, prin urmare, pentru a permite o întărire corectă a stratului de ulei aplicat. Uleiurile sunt supuse unei îngălbeniri fiziologice, atât în interiorul recipientului, cât și odată aplicate: este un fenomen natural care este legat de originea materiei prime.

CICLURI RECOMANDATE

Pentru întreținerea ulterioară se recomandă reaplicarea aceluiași produs urmând aceeași procedură descrisă în paragraful "Mod de utilizare".

AMBALAJ

Cod. 4989.025	12 x 250ml
Cod. 4989.05	12 x 500ml
Cod. 4989.1	12 x 1Lt
Cod. 4989.5	2x 5Lt
Cod. 4989.20	1 x 20Lt

SISTEMUL DE CULORI BORMA



Paste compatibile: produsul nu este compatibil cu Pigmentată Paste.



Interior Line
OIL TECH.



DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat; Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări deschise, scântei și alte surse de aprindere. Produsul are un timp de depozitare de 24 de luni de la data producției.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Rumegușul de lemn, cârpele de bumbac, hârtia și produsele similare înmuiate în produs lichid și lăsate în astfel de condiții pot provoca auto-aprindere. Prin urmare, în cazul unor astfel de materiale de curățare sau orice altceva, aveți grijă să favorizați o bună ventilație pentru a permite uscarea rapidă a produsului sau să îl udați cu apă înainte de eliminare. Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Datele înregistrate în baza tehnică sunt valori medii. Aceste date, precum și

proprietăți de orice număr, nu implică nicio garanție legală sau obligație de asigurare.

Sfătuim utilizatorul să evalueze adecvarea produselor noastre în anumite utilizări sau aplicații specifice.

Codul produsului:

4989

Revizuire: **03 din 23.03.2021**

Ulei pentru ustensile de