



Fișă tehnică

Naturaqua Sauna Wachs

Finisaj protector ceros pentru saune

cod. 3361



DESCRIERE

Tratament pe bază de apă, formulat cu ceară și rășini prețioase, specific pentru protecția tuturor suprafețelor interne ale saunelor. Este potrivit și sigur pentru tratarea suprafețelor în contact direct cu pielea.

Transparent, nu alterează tonul lemnului, oferindu-i un efect natural plăcut și protejându-l de murdărie și apă. Este disponibil în culori la modă: alb, gri și negru. Datorită vâscozității scăzute și permeabilității la vapori, produsul este absorbit în profunzime de lemn și menține o senzație naturală și mătăsoasă la suprafață.

Produsul este potrivit și pentru utilizare pe acoperiri externe. În acest caz, se recomandă acoperirea cu **Naturaqua Top Gel** pentru a crește durabilitatea finisajului.

FACE

10-12 m2 pe litru în funcție de metoda de aplicare și de rata de absorbție a lemnului.

DOMENII DE APLICARE

Suprafețe interioare din lemn ale saunelor (bănci, panouri, pardoseli, tavane).

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Apă.

Caracteristici	U.M.	Valoare
Apariție		Lichid
Culoare		Ca pe etichetă
Miros		Inodor
Sheen	%	30 mat
Timp de uscare (la 20° C)	Ore	1 fără praf 24 în total



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați și degresați suprafața de tratat. Dacă suprafața a fost deja tratată și vopseaua s-a deteriorat, șlefuiți cu șmirghel cu granulație 220.

MOD DE UTILIZARE



Aplicați la o temperatură nu mai mică de 10 ° C și cu un grad de umiditate sub 80%



Pe o suprafață uscată și curată, aplicați primul strat de produs cu o perie.



Se lasă să se usuce cel puțin 6-8 ore



Dacă este necesar, șlefuiți ușor suprafața înainte de a continua cu un al doilea strat.



Aplicați un al doilea strat de produs cu o perie, rolă sau spray.



Așteptați cel puțin 24 de ore pentru uscarea completă.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare.

Dacă produsul este aplicat în exces, conținutul ridicat de ceară poate face ca culoarea originală să devină gri și să facă suprafața grasă.

Reînnoiți periodic stratul protector pentru a-i asigura integritatea.

CULORI DISPONIBILE

Transparent, alb 50, gri 9002 și negru 60.

AMBALAJ

Ambalaje disponibile:

6 x 750 ml

2 x 2,5 Lt

1 x 5 Lt

1 x 20 Lt

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat; Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări deschise, scântei și alte surse de aprindere.

A nu îngheța.

Produsul are un timp de depozitare de 12 luni de la data producției.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, sisteme, diluții sunt o parte integrantă a rezultatului final și adesea dincolo de orice control.

Utilizatorul trebuie să încerce produsele furnizate pentru a vedea dacă sunt potrivite nevoilor sale. Din partea noastră, continuitatea caracteristicilor chimico-fizice este garantată.

Codul produsului: **3361**
Revizuire: **03 din 10/03/2022**