



Fișă tehnică

Ulei hard top

Amestec de uleiuri, special pentru
blaturi de bucătărie cod. 4916



DESCRIERE

Este un amestec de uleiuri fine întărite cu rășini și ceară, care sporește frumusețea naturală a lemnului. Permite obținerea de finisaje de înaltă transparență și moliciune cu un efect natural cald pe rafturi, mese și dulapuri de bucătărie, chiar și atunci când există contact direct cu alimentele. Formula sa specială garantează o rezistență ridicată la abraziune și pete în general (apă, cafea, băuturi răcoritoare ...). Ușor de curățat și restaurat.

Disponibil și în versiune cearoasă cu efect mat natural "6020 Natural".

FACE:

14-26 m²/Lt pe strat în funcție de metoda de aplicare și rata de absorbție a lemnului.

DOMENII DE APLICARE

Mese de bucătărie, blaturi de bucătărie, blaturi de baie din lemn. Tocătoare, tăvi, cărucioare, farfurii de lemn. Mobilier de bucătărie. Suprafețe interioare din lemn în general

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Solvoil 06, Solvoil Plus

CERTIFICĂRI ȘI CONFORMITATE

Certificare EN71. III

Certificare DIN 68861-1:2011 Rezistență la lichide reci

Certificare DIN 53160 Rezistență la transpirație și scuipat



Caracteristici	U.M.	Valoare
Densitate	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Versiunea standard de vâscozitate	Sec. Ford#4	55 ±5
Versiunea de vâscozitate Natural602	Sec. Ford#4	60 ±5
Reziduu uscat	%	42 ± 2
Timp de uscare	Ore	6-8 strat unic 24 uscare completă
Versiune standard lucioasă	Unități de luciu	30
Versiune lucioasă Natural 6020	Unități de luciu	10

MOD DE UTILIZARE



Curățați suprafața de tratat cu grăsime, siliconi, lacuri vechi sau urme de murdărie; dacă este posibil, șlefuiți ușor.



Aplicați un strat de produs cu rola, pensula sau cu o cârpă moale. După 5-10 minute, uniformizați suprafața îndepărtând excesul cu un stofă.



Se lasă să se usuce 6-8 ore.



Șlefuiți cu șmirghel cu granulație 180-220 înainte de a aplica un al doilea strat.



Lăsați să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de utilizare.

În cazul specific al acestui produs, versiunea transparentă / nepigmentată trebuie să fie

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare.

Pentru a obține o uscare regulată, aplicați grosimi uniforme și nu excesive.

Uleiurile nu sunt compatibile cu diferite tipuri de straturi de bază: prin urmare, se recomandă aplicarea lor pe lemn brut sau pe finisaje obținute anterior cu uleiuri din aceeași linie. Este recomandabil să nu aplicați sub lumina directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența vântului puternic, ploii, ceții sau cu pericol de îngheț nocturn.

Ulei hard top p. 2 Di 4



privilegiat datorită caracteristicilor intrinseci ale produsului în sine. Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o zonă de sacrificiu pentru a vedea dacă efectul se potrivește cu cel dorit. Utilizarea pe hard și / sau lemnul exotic poate duce la o prelungire considerabilă a timpilor de uscare.

Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată în timpul și după aplicare pentru a facilita procesul de oxidare și, prin urmare, pentru a permite o întărire corectă a stratului de ulei aplicat.

Uleiurile sunt supuse unei îngălbeniri fiziologice, atât în interiorul recipientului, cât și odată aplicate: este un fenomen natural care este legat de originea materiei prime.

PRODUSE COMPLEMENTARE ȘI TEHNOLOGII DE APLICARE

Pentru a finaliza ciclul de aplicare, se recomandă următoarele produse:

- **Ulei de culoare Grundieroil** – cod 3910XX – strat de bază colorat în ulei ca strat de bază de nuanțare
- **Detergent neutru pentru mobilă** - cod NAT0060 – detergent pentru curățenie zilnică
- **Cremă de ceară** – cod 0400 – cremă pentru întreținere regulată



PACHET

Ulei pentru hard top

Cod. 4916 12 x 1Lt

Cod. 4917 2 x 5Lt

Cod. 4916.10 1 x 10Lt

Cod. 4916.20 1 x 20Lt

Ulei Hard Top Natural

6020 Cod. 4916N 12 x

1Lt Cod. 4917N 2 x 5Lt

Cod. 4916.10N 1 x 10Lt

Cod. 4916.20N 1 x 20Lt

SISTEMUL DE CULORI BORMA



Paste compatibile: Pigmenți uleioși
din gama CO

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat;
Păstrați recipientul închis atunci când nu este
folosit. A se păstra departe de căldură, flăcări
deschise, scântei și alte surse de aprindere.
Produsul are un timp de depozitare de 24 de
luni de la data producției.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Rumegușul de lemn, cârpele de bumbac, hârtia
și produsele similare înmuiate în produs lichid
și lăsate în astfel de condiții pot provoca auto-
aprindere.

Deci în cel caz de astfel de
materiale de curățare sau orice altceva, aveți
grijă să favorizați o bună ventilație pentru a
permite uscarea rapidă a produsului sau să îl
udați cu apă înainte de eliminare. Respectați
reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Datele prezentate în această fișă tehnică sunt
valori medii tipice obținute pe baza metodelor
de testare acceptate în mod obișnuit. Aceste
date, precum și proprietățile oricărui eșantion
furnizat nu implică nicio garanție legală sau
obligație de asigurare. Sfătuim utilizatorul să
evalueze adecvarea produselor noastre în
anumite utilizări sau aplicații specifice.

Codul produsului: **4916**

Revizuire: **03 din 25.06.2021**