



Fișă tehnică

100% Ulei de saună

Protecție pentru saune
zero emisii
Cod 3940



DESCRIERE

Amestec special de uleiuri pentru întreținerea suprafețelor interioare ale saunelor (bănci, acoperiri și pardoseli din lemn brut). Fără compuși organici volatili (COV), fabricat cu materii prime certificate, oferă o bună hidrofugă și protejează lemnul de deshidratare, reînviindu-i în mod natural culoarea și granulația. Uleiul de saună se aplică pe lemn netratat, uscat și curat, cu o cârpă și fără excese, ori de câte ori se consideră necesar.

Randament ridicat.

FACE

26-30 m² /Lt în funcție de specia de lemn, metoda de aplicare și gradul de absorbție a lemnului.

DOMENII DE APLICARE

Tratament pentru băncile saunelor, precum și pentru pereți și podea, din lemn brut.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Solvoil 06 sau Solvoil Plus.

Caracteristic	UM	Valoare
Apariție		lichid
Culoare		Incolor
Densitate	g/ cm ³	0,86 ± 0,02
Vâscozitate Ford#4	Sec.	17
Reziduuri solide	%	100
Timp de uscare, complet	Ore	48-60



MOD DE UTILIZARE



Curățați și degresați suprafața de tratat. Dacă banca a fost deja tratată și vopseaua este deteriorată, șlefuiți cu șmirghel cu granulație 220



Aplicați cu o pensulă sau o cârpă de bumbac și lăsați lemnul să absoarbă uleiul până la saturație.

Repetăți operația numai în cazul lemnului foarte poros.

Eliminați excesele cu un pânză de pânză.



Timp total de uscare: 48-60 de ore.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare.

Pentru a obține o uscare regulată, aplicați grosimi uniforme și nu excesive.

Se recomandă aplicarea pe lemn brut.

În cazul specific al acestui produs, frecvența de întreținere depinde de tipul de utilizare și spălare a suportului tratat.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o zonă de sacrificiu pentru a verifica dacă efectul corespunde celui dorit.

Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată.

Dacă se aplică pe lemn exotic, degresați suprafața cu Solvoil 03 și aplicați produsul cu o cârpă în cantități moderate. Utilizarea pe lemn dur și/sau exotic poate prelungi semnificativ timpii de uscare. După aplicare, se recomandă aducerea saunei la o temperatură ridicată și apoi îndepărtarea oricăror excese de ulei. La sfârșitul tratamentului, lemnul va fi hrănit și protejat. Din punct de vedere estetic nu trebuie să pară prea decorat sau să capete un efect de lac, dar

ar trebui să pară natural și mătăsos atunci când este impregnat.

CICLURI RECOMANDATE

Pentru întreținerea ulterioară, este recomandabil să reaplicați același produs urmând aceeași procedură descrisă în paragraful "Mod de utilizare".

AMBALAJ

Cod 3940	12 x 500ml
Cod 3941	12 x 1Lt
Cod 3942	2 x 5Lt

SISTEMUL DE CULORI BORMA



Paste compatibile: produsul nu este compatibil cu Paste.

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări deschise, scântei și alte surse de aprindere. Produsul are un timp de depozitare de 24 de luni de la data producției.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Rumegușul, cârpele de bumbac, hârtia și produsele similare înmuiate în lichid și lăsate în aceste condiții pot provoca autocombustie. Prin urmare, în cazul unor astfel de materiale pentru curățare sau orice altceva, aveți grijă să asigurați o bună ventilație pentru a permite produsului să se usuce rapid sau să le udați cu apă înainte de eliminare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.



Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. De fapt, diferite substraturi, condiții de aplicare, sisteme, diluții sunt o parte integrantă a rezultatului final și adesea dincolo de orice control.

Utilizatorul trebuie să încerce produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt potrivite nevoilor sale. La rândul nostru, garantăm continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.

Codul produsului: **3940**
Revizuire: **03 din 29.08.2024**