



Fișă tehnică

REVIGORATOR LAMINAT

Lac ceros lichid pe bază de apă

Cod 3366



DESCRIERE

Revigator ceros pe bază de apă, special pentru revitalizarea suprafețelor laminate, testat prin uzură și călcare frecventă. Aplicat în mod regulat, în funcție de călcare, utilizarea prevăzută și pardoseala, ajută la prevenirea lucrărilor de restaurare radicală, prelungind vizibil durata de viață a laminatului. Reînnoiește suprafețele materialelor tratate care vor rămâne strălucitoare, rezistente și ușor de spălat mai mult timp.

Produsul este inodor și incolor

FACE

50-70 m² pe litru pe strat, variabil în funcție de metoda de aplicare și diluție.

DOMENII DE APLICARE

Produsul este formulat pentru întreținerea corectă a pardoselii, în special este ideal pentru reînnoirea laminatului tern și decolorat. Aderență excelentă și pe plăci de linoleum și PVC.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Produs gata de utilizare.

Se folosește pur în cazul suprafețelor deteriorate; Poate fi diluat cu apă pentru întreținere normală. Produsul dizolvat în apă într-un procent de 10% poate fi folosit ca lustruire.

Caracteristici	UM	Valoare
Apariție		lichid
Culoare		albicios
Miros		Inodor
Densitate	g/cm ³	0,98 ± 0,02



MOD DE



Temperatura de funcționare nu mai mică de + 10°C



Curățați suprafața cu Laminatreiniger – Săpun laminat



Se diluează cu apă dacă este necesar (se utilizează pur pentru întreținere extraordinară)



Lăsat să acționeze timpul necesar uscării (15/30 min), după o peliculă transparentă și rezistentă.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare.

Faceți întotdeauna un test preliminar pe o zonă ascunsă pentru a verifica dacă efectul este cel dorit.

O grosime mai mare permite creșterea rezistenței la zgârieturi de către particulele abrazive din traficul pietonal, în special în zonele de intrare și pasaje. În aceste cazuri, va fi necesar un tratament de deparafinare la sfârșitul ciclului de protecție, înainte de a continua următoarea întreținere.

Nu aruncați reziduurile în canalele de scurgere sau pe pământ.

CICLURI RECOMANDATE

Pentru a finaliza ciclul de procesare, se recomandă următoarele produse:

1. **Laminatreiniger – Săpun laminat** – cod. NAT0057

AMBALAJ

Cod 3366	6 x 1Lt
Cod 3367	2 x 5Lt

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat; Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat.

A nu îngheța

Produsul are o perioadă de valabilitate de 12 luni de la data producției.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, sisteme, diluții sunt o parte integrantă a rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să încerce produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt potrivite nevoilor sale. În ceea ce ne privește, garantăm continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.

Cod produs: **3366**
Revizuire: **01 din**
23.06.2023