



Fișă tehnică

ULEI DE TEAK

Ulei pentru lemn

Cod 0360XX



DESCRIERE

Borma TEAK OIL este un amestec special de uleiuri, gata de utilizare și fără siliconi, perfect pentru protecția lemnului brut de exterior. Oferă un voal hidrofug suprafeței tratate, cu un efect natural plăcut și non-gras. Datorită formulei sale speciale, îmbogățită cu filtre UV adecvate și aditivi împotriva agenților atmosferici și nocivi, pătrunde adânc, sporind frumusețea naturală a suprafeței tratate. Finisajul poate fi restaurat periodic foarte ușor. Dacă suprafața este foarte uzată, verificați necesitatea șlefuirii înainte de tratament, pentru a garanta o mai bună uniformitate a suprafeței. Disponibil transparent pentru a oferi un finisaj natural frumos și colorat pentru a îmbunătăți structura lemnului și a îmbunătăți protecția UV.

FACE

14-16 m²/ Lt (datele variază în funcție de tipul de lemn tratat și de metoda de aplicare)

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Produs gata de utilizare. Dacă este necesar, poate fi diluat cu Solvoil 06 sau Solvoil Plus.

CERTIFICĂRI ȘI CONFORMITATE

- **Certificat EN 71.III**, sigur pentru jucăriile copiilor.

- Testat pentru performanță în conformitate cu liniile directe ale standardului **EN 927-6:2019** (Rezistență la îmbătrânirea artificială).

DOMENII DE APLICARE

Suprafețe exterioare din lemn netratat. Perfect pentru mobilier de terasă și lemn exotic. Potrivit pentru poduri, scări, acoperiri de primă protecție și colorare.

Caracteristici	UM	Valoare
Densitate	g/ cm ³	0,85 ± 0,01
Vâscozitate Ford#4	Sec	22±2
Timp de uscare, acoperibil (20°C)	Ore	4-6
Timp de uscare, stivuibil (20°C)	Ore	8-12
Timp de uscare, complet (20°C)	Ore	24
Apariție		Lichid



MOD DE UTILIZARE



S-a verificat necesitatea umplerii imperfecțiunilor suprafeței, s-a șlefuit orice exces de aplicare
Curățați suprafața de care urmează să fie tratată
grăsimi, uleiuri și ceară.



Suprafața trebuie să fie uscată, curată și fără grăsimi, silicon și reziduuri de la tratamentele anterioare.



Aplicați produsul gata de utilizare direct pe suprafața curată și uscată care urmează să fie tratată, prin pulverizare, pensulă, burete sau Imersiune



Aplicați mai mult de un strat, cel puțin două, așteptând 4 până la 6 ore între tratamente consecutive



După uscarea completă, suprafața poate fi finisată cu tratamente suplimentare, cum ar fi Decking Oil HD.



Lăsați uscarea completă înainte de a utiliza suprafața

Unele lemne, în special cele puternic colorate și/sau de origine exotică (ex. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoizi în general),

RECOMANDĂRI TEHNICE

Asigurați întotdeauna o ventilație adecvată în timpul și după aplicare pentru a facilita procesul de oxidare și astfel a permite întărirea corectă a stratului de ulei aplicat. Pentru a obține o uscare regulată, aplicați uniform și fără excese.

Uleiurile nu sunt compatibile cu grundurile, de aceea este recomandabil să le aplicați pe lemn brut sau pe cicluri uleiate anterior din aceeași linie.

Nu se recomandă aplicarea în lumina directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența vântului puternic, a ploii, a ceții sau cu pericolul de îngheț noaptea.

Verificați compatibilitatea (de exemplu, colorația, conținutul de ulei, capacitatea de a inhiba condimentarea) cu lemne necunoscute.



poate inhiba sau încetini considerabil întărirea uleiului. În aceste cazuri este recomandabil să aplicați un prim strat foarte subțire și să ventilați bine încăperile pentru a favoriza uscarea.

Uleiurile sunt supuse unei îngălbeniri fiziologice, atât în interiorul recipientului, cât și odată aplicate: este un fenomen natural care reflectă originea materiei prime.

CICLURI RECOMANDATE

Pentru a finaliza ciclul de lucru vă recomandăm următoarele produse:

1. **Ulei pentru terase HD** – cod 4971HD ca finisaj transparent de protecție cu ulei
2. **Reîmprospătător de ulei exterior** - cod. 3974
- pentru întreținere regulată

AMBALAJ

Cod 0360	12 x 500ml
Cod 0361	12 x 1 Lt
Cod 0362	2 x 5 litri
Cod 0365	1 x 10 Lt
Cod 0365.20	1 x 20 Lt

SISTEMUL DE CULORI BORMA



Paste compatibile:
pigmenți uleioși din
seria CO

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat; Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări deschise, scânteii și alte surse de aprindere.

Produsul are un timp de depozitare de 24 de luni de la data producției.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Rumegușul, cârpele de bumbac, hârtia și produsele similare înmuiate în lichid și lăsate în aceste condiții pot provoca autocombustie.

Prin urmare, acordați atenție, în cazul acestor materiale pentru curățare sau pentru orice altceva,



Exterior Line
OIL TECH.



promovați o bună ventilație pentru a permite uscarea rapidă a produsului sau pentru a le uda cu apă înainte de eliminare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. De fapt, diferite substraturi, condiții de aplicare, sisteme, diluții sunt o parte integrantă a rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să încerce produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt potrivite nevoilor sale. La rândul nostru, garantăm continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.

Codul produsului:

0360XX

Revizuire: **03 din**

29.03.2023