

Logicherm
ENERGY SAVING SOLUTIONS

TERMOSTAT AMBIENTAL MECANIC M1

- Design modern
- Control ergonomic
- Domeniu de reglaj $+5$ $+30^{\circ}\text{C}$
- Diferenta de temperatura $<1^{\circ}\text{C}$
- 2 ani garanție
- Setare intuitivă
- Comutator ON/OFF
- Funcționare mecanică-fără baterii

Instalarea termostatului

Funcționarea corectă a termostatului depinde în mare măsură de alegerea corectă a locului de montaj. Se recomandă montarea pe un perete interior al clădirii, în zona cu circulație liberă a aerului, departe de surse de căldură, la 1,5 m de pardoseală și ferit de razele directe ale soarelui.


Atentie!

În timpul instalării decuplați centrala de la rețeaua de curent electric. Bornele cablurilor de legătură se află în interiorul termostatului. Pentru a avea acces la ele se va scoate butonul de reglaj și se vor îndepărta șuruburile.

Conexiuni:

1- 2 centrala termică

1- 3 aer condiționat



Date tehnice:

Capacitatea contactelor:	10 A (3) 250 V
Gradient termic:	$1^{\circ}\text{C} / 10 \text{ min}$
Material de contact:	AG 1000/1000
Grad de protecție:	IP 30