

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

Office Line Cuboid Ceiling 30W 840 DIM Black

Office line cuboid ceiling | Plafonieră pentru birou, cu 3 trepte de reglare a intensității luminoase



Zone de utilizare

- Iluminat de birou
- Utilizări în spații interioare
- Birouri la domiciliu
- Iluminare generală pentru spații interioare
- Bucătării, spații de muncă

Beneficii produs

- Corp de iluminat liniar cu design atemporal
- Reglare în 3 trepte a intensității luminoase cu comutatorul din partea de sus a corpului de iluminat
- Carcasă din metal de înaltă calitate

Caracteristici produs

- Durată de funcționare: până la 100.000 h
- Temperatura culorii: 4.000 K
- Material: AluminIU (carcasă), policarbonat (dispozitiv de difuzie)



DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


Putere nominală	30,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	136,000 mA
Șoc de curent la anclanșare	19.9 A
Timp șoc de curent la anclanșare T _{h50}	153,8 μs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	24
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A	25
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	40
Factor de putere λ	> 0,90
Distorsiune armonică totală	< 20 %
Clasă de protecție	I
Mod de funcționare	Tensiune de rețea

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	3100 lm
Flux luminos total al surselor de lumină conținute	4200 lm
Eficacitate luminoasă	100 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
Culoare lumină (denumire)	Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra	80
Abatere standard a asocierii culorilor	6 sdc
Intensitate luminoasă	1250 cd
Parametru licărire (Pst LM)	<5%
Parametru efect stroboscop (SVM)	<0.4
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1
Unghiul fasciculului	105 °

Dimensiuni și greutate

Lungime	1126,00 mm
Lățime	41,00 mm
Înălțime	70,00 mm
Greutate produs	1270,00 g



OFFICE LINE CUBOID CLG 30W
840DIM

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Negru
Culoarea carcasei	Negru
Material corp	Aluminum
Material de acoperire	Polycarbonate (PC)
Conținut de mercur	0.0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Interval de temperatură la depozitare	-20...+80 °C
Tipul racordului	Borne, 3 poli (L, N, PE)
Tip de protecție	IP20
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Da
Tip de diminuare a intensității luminoase	3 DIM
Tip de montare	Aparent
Loc de montare	Plafon
Mediu de utilizare	nu este cazul
Cu sursă de lumină	Da

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	100000 h ¹⁾
Număr de cicluri de comutare	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign”	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observație cu privire la produs	Disponibil din septembrie 2024
BEG subsidy	Nu

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Accesorii complete pentru montare și racordare incluse

Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.
- Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic.
- Produs cu clasa de protecție I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune în timpul funcționării sau în timpul întreținerii în cazul unei defecțiuni trebuie conectate continuu la conductorul de împământare de protecție.
- Verificați adecvarea peretelui-plafonului. Dacă nu sunteți siguri, solicitați sfatul unui profesionist.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	OFFICE LINE CUBOID CEILING
	Informații juridice	Legal insert SUNATHOME WORKSPACE
	Declarații de conformitate	OFFICE LINE CUBOID
	Declarații de conformitate UKCA	OFFICE LINE CUBOID

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075842304	Cutie pliabilă 1	82 mm x 112 mm x 1,273 mm	1614.00 g	11.69 dm³
4058075842311	Cutie de expediere 4	1,285 mm x 240 mm x 180 mm	7383.00 g	55.51 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai

multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.