

Spray cu efect de inghetare (soc termic)

Revizuire: 8.03.2022

Pagina 1 din 1

Date tehnice

Consecvență	Gazos
Temperatura de aplicare	5 °C → 35 °C

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. ** Aceste informații se referă la produsul complet uscat.

Descriere produs

Spray de depanare cu efect imediat de „șoc rece”.

Substraturi

Substraturi: șuruburi, piulițe, rulmenți și alte părți mobile corodate

Proprietăți

- Se racește până la -50°C
- Descompune rugina și coroziunea
- Inodor
- Deblochează
- Putere capilară mare
- Aerosolul poate fi folosit în orice unghi (360°)

Metoda de aplicare

Metoda de aplicare: Purtați mănuși rezistente la frig înainte de a utiliza acest spray. Aplicați produsul direct pe suprafață. Asigurați-vă că echipamentul electric este complet oprit înainte de aplicare. Când îl utilizați cu dispozitive electrice, asigurați-vă că este permisă o perioadă adecvată de timp pentru aerare înainte de restabilirea energiei, pentru a evita posibila deflagrație a gazului prin descărcarea prin scântee.

Aplicații

- Sprayul de îngheț aduce temperatura suprafeței tratate la -50°C și îl folosește ca efect de contractare la rece pentru a răci rapid piesele și a provoca fisuri microscopice pe suprafețele corodate și ruginite.
- Potrivit pentru toate operațiunile zilnice de întreținere, dar și în aplicații mai dure în care lubrifiantii standard penetranți nu vor funcționa.
- Nu este nevoie de un ciocan, sau o sculă de tăiat pentru dezamblare.
- Potrivit pentru piese mobile precum: șuruburi, piulițe, știfturi, nituri, balamale și tot felul de piese filetate.
- Efectul de îngheț răcește componentele imediat la -50° C și previne astfel întreruperile termice ale componentelor electrice și deteriorarea termică în timpul lipirii.

Recomandări de sănătate și siguranță Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Utilizați numai în zone bine ventilate. În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă.

Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Răspundere

Conținutul acestei fișe tehnice este rezultatul testelor, monitorizării și experienței. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare.

Ambalare

Ambalare: 400 ml aerosol

Termen de valabilitate

3 ani în ambalaj nedeschis într-un mediu uscat și răcoros la temperaturi între + 5°C și +25°C.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.