

GYSTEC 160 LA este un aparat de sudură cu inverter monofazat care oferă 2 moduri de sudare: MMA și TIG lift. Fabricat cu cea mai recentă tehnologie de inverter IGBT, are caracteristici excelente de aprindere și garantează stabilitatea arcului electric. Oferă suduri de calitate profesională pe oțel moale, fontă și oțel inoxidabil cu o grosime de până la 10 mm.

2 MODURI DE SUDARE

- **MMA:** Sudează cu ușurință majoritatea electrozilor acoperiți: rutilă, inox, fontă și de bază (până la Ø 4,0 mm).
- **TIG Lift:** Pentru sudarea de precizie pe materiale subțiri, fără depuneri de tungsten în cordonul de sudură.

TEHNOLOGIA INVERTORULUI

- Aprindere imediată ca urmare a unei tensiuni ridicate în circuit deschis.
- Putere de sudare constantă.
- Fuziune foarte lină datorită curentului constant.
- Protejat împotriva supracurenților.

SUDURĂ SIDA



Pornire la cald:
Aprindere ușoară.



Forța arcului:
Creștere temporară a curentului în situații dificile de sudare



Antisticking:
Reduce posibilitatea ca electrodul să se lipească în contact cu piesa de lucru.



10mm



Ø 1,6 > 4,0mm




Livrat într-o cutie cu



1,6 m - 16 mm²



1,6 m - 16 mm²



Panou de control intuitiv cu un singur potențiometr pentru reglarea curentului de sudură (10 > 160 A)

ULTRA PORTABIL

- Ușor (3 kg).
- Design foarte compact pentru depozitare ușoară aproape oriunde (rafturi, dulapuri etc.).
- Mâner unic pentru o mișcare confortabilă.

TORȚĂ TIG (opțional)



Torță cu supapă TIG 17 - 4 m
087583

50/60 Hz	A	I ₂ MMA / TIG	Tehnologie integrată			MMA		TIG		U ₀ V	mm ²	cm	kg	kg	IP	2 m
			HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	100%	EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	100%							
230 V 1~	16	10 → 160	■	■	■	75	65	85	75	65	10/25	23 × 19.5 × 10	3	4,6	IP 21	2 m