

KS 216M SET FIERASTRAU DE DEBITAT SI SANFRENAT



- Fierăstrău compact pentru tăiere transversală și tăiere în unghi, din clasa M mobilă – ușor, precis și simplu de utilizat
- Precision Cut Line (PCL): linie precisă de tăiere în umbră, fără reajustare, datorită LED-ului poziționat inteligent
- Placă turată cu setare rapidă și precisă a unghiurilor comune folosind puncte de oprire
- Înclinarea pânzei de fierăstrău de la -2° la 47°, prin urmare potrivit și pentru tăiere la bază
- Design robust din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai înalte cerințe
- Aspirare eficientă a prafului prin cupa de praf integrată
- Masă pliabilă cu extensii laterale, de asemenea detașabile pentru a fi puse sub piesele de prelucrat extrem de lungi
- Clemă cu acționare rapidă pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat din partea de sus sau din față
- Toare riglele gradate și elementele de operare sunt vizibile din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
- Zone ergonomice ale mânelor pentru transport cu una sau două mâini



metabo[®]
work. don't play.

Dimensiuni L x l x h:	477 x 464 x 479 mm
Dimensiuni masă:	155 x 725 mm
Lungime max. tăiere la 90°/45°	120 mm/80 mm
Adâncime max. tăiere la 90°/45°	60 mm/45 mm
Secțiunea max. a semifabricatului	
- Tăiere dreaptă 90°/90°	120 x 60 mm
- Taiere dublu înclinată 45°/45°	80 x 45 mm
Turație:	3.800 /min
Tensiune:	230 V
Viteză de tăiere:	57 m/s
Disc tăiere:	Ø 216 x 30 mm
Rotire masă stânga/dreapta:	47 °/47 °
Înclinare disc stânga/dreapta:	47 °/2 °
Putere motor:	1.350 W
Masă:	8,7 kg

Dotare standard

Disc de tăiere "precision cut wood-classic" 216 x 30, Z40, două extensii de masă, rigle ghidare, bridă de fixare semifabricat, scule pentru schimbarea discului, disc secundar de tăiere din carbură metalică, sac colector rumeguș.