



SUPER GLUE ALL PLASTICS

SUPER GLUE BIFAZIC ULTRA RAPID PENTRU LIPIREA TUTUROR
TIPURILOR COMUNE DE MATERIALE PLASTICE



DESCRIEREA PRODUSULUI

Super-adeziv bifazic ultra rapid pentru lipirea tuturor tipurilor comune de materiale plastice, chiar și PE și PP. Set special format dintr-un stilou activator (pasul 1) și un tub cu super glue lichid (pasul 2). Este foarte ușor de utilizat și asigură lipiri foarte puternice.

DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru lipiri pe suprafețe mici. Lipește toate tipurile comune de materiale plastice, cum ar fi PE, PP, PVC, PS, ABS, cauciuc și multe altele.

Nu este potrivit pentru PTFE, Styrofoam®, îmbrăcăminte din piele și articole textile de îmbrăcăminte.

PROPRIETĂȚI

- Super glue bifazic ultra rapid
- Set special: stilou activator și tub cu adeziv lichid
- Lipește toate tipurile comune de plastic, chiar și PE și PP
- Foarte ușor de utilizat

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: A nu se folosi la temperaturi mai scăzute de +10°C. Adezivul reacționează cel mai bine la un nivel de umiditate a aerului de 50-70%. **Cerințe ale suprafeței:** Suprafețele de lipit trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf și grăsime și trebuie să se potrivească exact.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Orice urmă de praf, ulei, grăsime, ceară sau agent de separare trebuie îndepărtat cu atenție de pe suprafețele ce trebuie lipite. Cea mai bună metodă este frecarea pieselor de lipit de câteva ori cu solventul corespunzător, ca de exemplu, cu acetonă (dacă este adecvată pentru material - verificați mai întâi!). Pentru metale și aliaje metalice, este de obicei suficient să aspiți suprafața, folosind hârtie abrazivă sau prin șlefuire sau periere.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

1. Aplicați activatorul (nr. 1) pe ambele părți ale suprafețelor care trebuie lipite. Lăsați să se usuce timp de 60 sec. Închideți stiloul activator imediat după utilizare. 2. Pentru a deschide adezivul (nr. 2), răsuțiți întregul capac în sensul acelor de ceasornic ferm pe tub. Desfaceți capacul superior pentru a vedea aplicatorul. Aplicați un strat subțire de adeziv pe una dintre părți. Presați imediat părțile una pe cealaltă. După utilizare: Curățați duza cu un șervețel uscat și închideți cu capacul.

Pete/reziduuri: Ștergeți imediat excesul de adeziv cu o lavetă uscată. După întărire, resturile de adeziv sunt foarte greu de îndepărtat. Acetona va dizolva adezivul, însă foarte încet (verificați potrivirea întâi).

Recomandare: Atunci când lipiți la umiditate scăzută, timpul de întărire poate fi scurtat dacă suflați scurt peste una dintre părțile ce trebuie asamblate. Cele mai bune rezultate de lipire sunt obținute la temperatura camerei.

Puncte de atenție: Conține cianoacrilat. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. Dacă produsul intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și consultați un medic. În caz de contact cu pielea, adezivul poate fi dizolvat prin înmuiere în apă caldă cu săpun. Aplicați apoi o cremă de corp. Poate cauza iritarea căilor respiratorii. Evitați inhalarea vaporilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică:	Cianoacrilat de etil + Activator
Culoare:	Complet transparent
Consistență:	Lichid
Densitate aprox.	1,10 g/cm ³
Rezistența finală de lipire (Alu)	12 N/mm ²
Rezistență finală de lipire după:	24 ore
Lipire inițială după:	5-60 secunde. Aceasta poate varia în funcție de circumstanțe, precum materialele, temperatura și umiditatea.
Temperatura minimă de rezistență:	-40°C
Temperatura maximă de rezistență:	80°C
Rezistență la umiditate:	Bună
Fără solventi:	Da
Vâscozitate:	Vâscozitate scăzută
Rezistență la apă:	Foarte bună

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivii cianoacrilati sunt în mare parte considerați siguri din punct de vedere fiziologic.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț. A se depozita la o temperatură sub +5 °C (în frigider) pentru asigurarea duratei de depozitare maxime.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.