

FISA TEHNICA

PLACI RIGIDE DIN PVC EXPANDAT

PROPRIETATI	UM	PLACA RIDIDA PVC
DENSITATE DIN EN ISO 1183	g/m3	0.46
Modulul de elastice DIN EN ISO 527	Mpa	600
Rezistenta la tractiune DIN EN ISO 527	Mpa	15
Alungirea la rupere DIN EN ISO 527	%	3
Modulul de incovoiere DIN EN ISO 178	Mpa	930
Rezistenta la impact DIN EN ISO 179	KJ/m2	12
Duritate shore D DIN EN ISO 868		35
Coeficientul de expansiune termica liniara ISO 11359-2	k ⁻¹	0.7x10 ⁻⁴
Rezistivitatea suprafetei DIN IEC 60093	Ohm	> 10 ¹⁵
Gama de temperaturi de lucru in mod continuu	°C	0 - + 60
Comportamentul la foc DIN 4102		Clasa B2 (autoevaluare fara certificat de test)
Comportamentul la foc NF P 92-501		-
Comportamentul la foc DIN EN 13501-1		-
Siguranta fiziologica in conformitate cu BIR		Nu

SC BRAVO EUROPA SRL

GERMANY
CZECH
ROMANIA
BULGARIA
AUSTRIA

BRAVO EUROPA SRL

55 Muncii St., Office No.1, Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania

Web: www.bravo-europa.eu

E-mail: office@bravo.eu

Tel: + (40) 374 202 406

Fax: + (40) 374 202 407

CIF: RO29327702

Banca: BCR, Sucursala Theodor Pallady

IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002

IBAN RON: RO46RNCB0089140775130001



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



www.tuv.com
ID 910506099