



WATERSTOP SPRAY

HIDROIZOLATIE ACOPERISURI

AVANTAJE INTELIGENTE

- ❖ Usor de utilizat
- ❖ Uscare rapida
- ❖ Pulverizare precisa

DESCRIERE

WATERSTOP SPRAY este un etansant bituminos pulverizabil, adecvat pentru etansarea imbinarilor si reparatiilor minore. Este usor de aplicat si adera la diferite suprafete (in special la cele bituminoase) facandu-l o solutie extrem de utila in zona de acoperisuri sau etansari exterioare.

Produsul se caracterizeaza printr-o aplicare usoara si o pulverizare precisa, fara a fi nevoie de unelte suplimentare.

Produsul are o aderenta ridicata la UV, caldura, inghet , apa si apa sarata.

Nu picura, se usuca rapid si este rezistent la saruri si apa.

Dupa o buna uscare, stratul de acoperire formeaza o pelicula protectoare permanent elastica si cu o aderenta crescuta.

DOMENII DE APLICARE

WATERSTOP SPRAY este recomandat pentru etansarea elementelor exterioare (acoperisuri, terase, alte zone expuse umiditatii sau ploii) avand aderenta pe :

- Membrane bituminoase
- Metal
- Lemn
- Substraturi minerale
- Ceramica
- Etc.



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Negru
Compozitie	Etansant pe baza de bitum
Cantitate	500 ml
Forma	Aerosol
Timp de uscare	Dupa aprox. 60 - 90 minute
Temperatura de aplicare	Intre :-5°C si +40°C
Consum	0,83 g/cm ³
Termen de valabilitate	24 luni

MOD DE UTILIZARE

Agitati recipientul cu pulverizator timp de cel puțin 2 minute, până în momentul în care bilele de mixare nu se mai aud.

Pulverizați **WATERSTOP SPRAY** de la o distanță de 25-30 cm, într-un singur strat cu o grosime cât mai uniformă.

Utilizați numai în aer liber și în zone bine ventilate. Protejați de ploaie până în momentul întăririi produsului.

În cazul unei grosimi mai mari se recomandă aplicarea în mai multe straturi (pentru evitarea formării de fisuri la aplicarea într-un singur strat gros).

În cazul în care recipientul cu pulverizator nu a fost golit complet și trebuie să fie utilizat din nou mai târziu, este necesar să curățați capul de pulverizare imediat după utilizare.

Pentru a face acest lucru, țineți recipientul

PREGATIREA SUBSTRATULUI

etansare
Substraturile care urmează să fie tratate trebuie să fie curate, uscate și fără urme de ulei, grăsimi, rugina sau praf. Se recomandă degresarea straturilor suport metalice

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

WATERSTOP SPRAY trebuie depozitat într-un loc răcoros, uscat și în poziție verticală.

Produsul are un termen de valabilitate de 24 de luni în recipientul original sigilat, cu condiția să fie depozitat corespunzător.



SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultați Fisa cu Date de Securitate la:

<https://bostiksds.thewerco.com/default>

AMBALARE

COD Articol	Cod EAN	Ambalare	Buc/palet
30631295	5948966025895	500ml	1008 PCS

DISCLAIMER

Bostik furnizează această Fisa Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Va rugăm să consultați, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța. Afirmațiile, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

