**Straj Steel Door Company SRL**
**CUI: RO32977659 / Nr. Reg. com. J40/10997/2019**
Sediul: București, sec.1, str. Lămâiului 4, cam.1
Punct de lucru: București, sec.6, str. Valea Cascadelor 21
Tel: 0754 555 558 (Alexandru Guțu)
mail: office@straj.info

# Date tehnice usi Casa cu 1 puiut

| Informatii | Date tehnice si caracteristici | | |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni Standard | 1220x2050; 1250x2050; 1320x2050 | | |
| Greutate | 175 - 190 kg | | |
| Coef. Transfer term. | 0,75 W/m2K | | |
| Vopsire | Toată construcția metalică este vopsită în câmp electrostatic, la o temperatură de 230 C, cu vopsea pulbere. | | |
| Tocul ușii | Lățime | 130 | mm |
| | Grosime oțel (Laminat la rece) | 1,8 | mm |
| | Zona încuietoarelor este protejată suplimentar cu oțel | 5 | mm |
| | Reglarea etanșării ușei | + | |
| | Rupere termica | + | |
| | Prag pacoperit cu masca de inox | + | |
| | Izolație termică in 3 straturi | + | |
| Foaia de ușă  | Grosime totală pânză | 85 | mm |
| | Grosime oțel la fabricarea scheletului | 1,8 | mm |
| | Bare robuste verticale (tip U) din oțel de 1,5 mm | 2-4 | buc |
| | Izolare termica principala - Spuma XPS 40 kg/m3 | 55 | mm |
| | Izolare termica secundara - Spuma XPS 40 kg/m3 | 15 | mm |
| | Izolare fonica | 40 | DB |
| | Placa oțel de protecție impotriva spargerii | 1.2 | mm |
| | Finisaj exterior/Otel zincat cu textura lemn sau vopsea RAL | 1 | mm |
| | Finisaj interior/MDF furniruit cu folie Vinorit | 12 | mm |
| | Balamale tip conus | 3 | buc |
| | Bolturi antifurt | 4 | buc |
| | Garnitură de etanșare SCHLEGEL (made in Germany) | 3 | rânduri |
| | Pervaz pe interior MDF 12mm/70-100 mm, furniruit cu folie Vinorit | 2,5 | buc |
| **Încuietoarea Principală:**<br>**"Securemme 2603" (Italia)**<br>Închidere în 5 puncte, cu acționare prin cilindru Securemme K2 (Italia), protejată cu rozetă antiefractie Secureme (Italia) | | | |
| **Mâner:**<br>**Model "RDA"**<br>Securemme (Italia)<br>culori - Satin/Chrom/Black | | | |