

Agent de netezire

Produs cu utilizare universală recomandat pentru toate tipurile de etansanti

Reticulare uniformă.

Etansantul se întărește mai rapid datorită reticularii uniforme a suprafeței.

Îmbunătățirea suprafeței.

Prin umezirea etansantului și netezirea acestuia, suprafața îmbinării este mult mai flexibilă și netedă.

Conținut	5 l
Ambalaj	Canistra
Baza chimică	Tenside anionice
Densitate	1 g/cm ³
Culoare	Galben deschis
Miros	Inodor
Nu conține silicon	Da
Temperatura de lucru min / max	0 ÷ 40 °C
Durată de depozitare	24 luni



Art. Nr. 893 3

U.A.1

Nota:

Îmbinarea partilor din oțel poate coroda în cazul folosirii agentului de netezire.

Atenție: Poate produce decolorarea suprafețelor poroase. Pentru a preveni apariția striatiilor, excesul de Agent de netezire trebuie îndepărtat de pe geamurile din sticlă imediat după aplicare. Când se aplică pe piatră naturală, excesul de Agent de netezire trebuie spălat cu apă curată înainte de uscare pentru a evita formarea petelor.

Articole conexe	Art. Nr.
Lopatică pentru finisare rosturi	891 181
Lopatică pentru finisare rosturi plus	891 182
Robinet pentru canistră 5 l	891 302 01
Doza pulverizare pentru agent de netezire	891 502 004