

Granule absorbante

Granule absorbante antiderapante pentru curatarea uleiurilor si a altor substante apoase de pe suprafete solide si in zonele de trafic

Absorbție mare, acțiune rapidă.

- Sunt necesare cantități mici, prin urmare costuri reduse.
- 1 kg de granule absorbă aprox. 1,01 l ulei.
- Granulele au un sistem capilar fin care reține materialul absorbit și nu îl mai eliberează din nou.

Utilizare universală.

- Recomandate pentru toate tipurile de lichide, inclusiv acizi, baze, AdBlue și apă.
- Recomandate pentru utilizare în interior și exterior.

Aplicare ușoară.

- Granulele rămân tari chiar și după ce se îmbibă cu lichid.
- Se formează foarte puțin praf, nu formează noroi și se pot curăța ușor (matură).
- Densitatea optimă a granulelor împiedică împrăștierea acestora pe o suprafață prea mare.

Nu aluneca.

- Nu există pericolul alunecării pe granule, atât pe jos cât și cu un vehicul.
- Valoare SRT (test german pentru verificarea alunecării) = 0% este crucială deoarece nu trebuie subestimat riscul existent într-un atelier sau într-o zonă de trafic în cazul în care apar scurgeri de ulei pe o suprafață nedată.

Test german pentru verificarea alunecării.

Biroul din Renania de Nord – Westfalia pentru testarea materialelor accepta, în sistemul său de testare, materiale absorbante cu o valoare SRT până la 20%.

Material absorbant tip III/R

Material absorbant special pentru suprafețe solide și în zonele de trafic. Recomandat, de asemenea, pentru spații comerciale și industrie. Materialul nu trebuie să fie rezistent la apă sau să poată pluti.



Illustration only

Continut	20 l
Baza chimică	Pământ diatomitic / moler
Tip material absorbant	Tip III/R
Forma	Granule
SRT (Straßen-Rutsch-Test)	0 %
Durata de depozitare	24 luni

Art. Nr. 890 61
U.A. 1

Domenii de utilizare:

Granulele absorb toate tipurile de lichide de pe orice suprafata solida. Granulele sunt foarte fine si pot patrunde in crapaturi mici si adancituri. Proprietatile antiderapante foarte bune sunt eficiente chiar si atunci cand granulele sunt complet saturate. Granulele absorbante se recomanda atunci cand se cere o suprafata mare de contact si o absorbtie rapida, ca de ex: zone de trafic si ateliere unde o absorbtie si curatare rapide pot avea consecinte majore.

Instructiuni de utilizare:

Granulele absorbante pot fi utilizate atat preventiv cat si in cazul in care apar scurgeri de lichid. Ele sunt usor de imprastiat si usor de strans dupa utilizare. Lichidele sunt absorbite in granule si sunt incapsulate, suprafata ramanand curata si uscata.

Nota:

In functie de reglementarile existente si de lichidul care a fost absorbit, granulele pot fi date la deseuri sau incinerate. Nu sunt recomandate pentru acidul fluorhidric!