



Fișă tehnică

ECOFILLER

Chit pe bază de apă

cod. 1500XX



DESCRIERE

ECOFILLER este o umplutură inodoră pe bază de apă formulată și compusă din materii prime de calitate ecologică, potrivită pentru uz interior / exterior, fără solvenți. Este deosebit de potrivit, având în vedere gama largă de culori pentru chituirea și netezirea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea vopselei. Versiunea albă poate fi utilizată și pentru aplicații de perete.

Principalele sale caracteristici includ: șlefuire bună, contracție limitată, ancorare bună pe substrat cu absorbție minimă. Permite să fie colorat și vopsit.

DOMENII DE APLICARE

Special pentru lemn, este deosebit de potrivit pentru orice suport, cum ar fi mobilier sau grinzi. Când este uscat, șlefuit și vopsit este potrivit și pentru utilizare în exterior. Culoarele sunt rezistente la UV (rezistente la lumină).

CERTIFICARE ȘI CONFORMITATE

Conformitate cu EN71.3, privind eliberarea metalelor grele și siguranța jucăriilor pentru copii.

CULORI DISPONIBILE

04 Brad	05 Pin
08 Lemn natural	10 Zada
17 Tec	30 Cireșe
42	50 Alb
51 Stejar	53 Nuc deschis
54 Douglas	58 Lemn de trandafir
59 Nuc mediu	62 Mahon
63 Nuc închis	65 Cenușă
146 Wenge	



Caracteristici	U.M.	Valoare
Apariție		Pastă
Culoare		Conform cu etichetarea
Miros		Inodor
Densitate	Kg/Lt	2,01 ± 0,2 (în funcție de culoare)
Diluare		Solubil în apă (gata de utilizare)
Timp de uscare (20°C)	h	6-8 ore (cu valori normale de umiditate)
Grosime	milimetru	până la 10 mm per aplicație

MOD DE UTILIZARE



Aplica direct pe cel
imperfecțiunea curățată
anterior.



Se lasa sa se usuce aproximativ 6/8
ore in functie de grosimea aplicata.



Șlefuiți excesul și curățați-l de praf.



Vopsiți substratul după cum doriți cu
pe bază de solvent sau
pe bază de apă
Produse (culoarea lemnului,
Vopsea naturală pentru
lemn acvatic, cerneală pastelă, ucigaș
de spirite).



Odată uscat, fiind neutru, poate fi
vopsit cu orice lac Borma sau
Finisaj în ulei Borma tratat cu Borma
Holzwachs.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Asigurați întotdeauna ventilație și temperatură adecvate în timpul și după aplicare pentru a facilita procesul de uscare. Pentru a obține o uscare regulată, aplicați grosimi uniforme și nu excesive.

Se recomandă să nu se aplice sub lumina directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența vântului puternic, a ploii, a ceții sau cu pericolul înghețurilor nocturne.

AMBALAJ

Cod. 1500XX	12pz x 250 gr.
Cod. 1510XX.200	12buc x 200 gr. Tub
Cod. 1510ESP.	Afișaj cu tuburi de 36 XX.200 pz x 200 gr. în 6 culori
Cod. 1520XX	12 pz. x 500 gr.
Cod. 1550XX	12 pz. x 1 Kg.
Cod. 1570XX	04 pz. x 5 Kg

DEPOZITARE

Păstrați pachetele bine închise în depozite la temperatura camerei.

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat, cu temperaturi ale camerei peste min.5°C. Păstrați recipientul bine închis atunci când nu îl utilizați.

AVERTISMENTE

Citiți FDS înainte de utilizare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, sisteme, diluții sunt o parte integrantă a rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să încerce produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt potrivite nevoilor sale. Din partea noastră, continuitatea caracteristicilor chimico-fizice este garantată.

Codul produsului:

1500XX

Revizuit: **3 din 02/05/2025**