



Fișă tehnică

Holz 2000

Soluție protecție lemn

Cod. 0080



DESCRIERE

HOLZ 2000 este un produs profesional pentru tratarea și protecția lemnului.

Uscarea treptată și nu excesiv de rapidă permite o penetrare profundă, fără pete și halouri post-aplicare. De bună agresivitate, fără a altera fibra lemnului, garantează un rezultat excelent care previne și elimină definitiv agenții nocivi ai lemnului, cum ar fi viermii și paraziții în general.

Conține aditivi piretroidieni.

FACE

6/8 m² în funcție de absorbția suportului.

DOMENII DE APLICARE

Mobilier, uși, accesorii în general.

Grinzi, tavane, elemente structurale și acoperiri în general.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Produs gata de utilizare.

Caracteristici	U.M.	Valoare
Apariție		lichid
Culoare		Incolor
Miros		caracteristic
Solubilitate		sucupă albă
Densitate	g/cm ³	0,81 ± 0,02



MOD DE UTILIZARE



Pe un suport corodat și slăbit, aplicați Holz 2000 generos cu pensula, spray sau, dacă este posibil, prin imersie.

Pentru a îmbunătăți eficacitatea tratamentului, este recomandabil să acoperiți suportul cu o foaie sau plastic, care împiedică transpirația.



Așteptați 12-24 de ore în funcție de tipul de lemn și de cantitatea de produs aplicată.



Dacă tratamentul este preventiv, post-uscare, continuați cu chituirea, șlefuirea și finisarea ulterioară.



Dacă tratamentul este curativ, evaluați necesitatea a cel puțin o nouă aplicare a Holz 2000 înainte de a trece la orice fază ulterioară de lucru.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o zonă de sacrificiu pentru a verifica dacă efectul corespunde celui dorit.

Evitați contactul cu alte materiale care pot fi incompatibile cu produsul (apă, agenți oxidanți).

CICLURI RECOMANDATE

Pentru a finaliza ciclul de procesare, se recomandă următoarele produse:

- Holzmasse 1800XX – chit cu uscare rapidă
- Holz Haerter cod 0641 – Consolidant lemn

AMBALAJ

Cod. 0080	12x100ml cu seringă
Cod. 0081	12x100ml fara seringă
Cod. 0082	12x250ml cu seringă
Cod. 0083	2x250ml fără seringă
Cod. 0084	12x1Lt
Cod. 0085	2x5Lt
Cod. 0086	1x20Lt
Cod. 0087	1x10Lt

DEPOZITARE

Păstrați materialul în medii curate, bine ventilate, departe de sursele de căldură și de lumina directă a soarelui, eventual între temperatura minimă de 5° C și temperatura maximă de 35° C. Produsul trebuie păstrat de preferință în recipiente originale. Produsul are o durată de valabilitate de 24 de luni de la data producției.

AVERTISMENTE

Citiți fișa cu date de securitate înainte

de utilizare. Respectați reglementările

de siguranță în vigoare. **Produs**

pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt întocmite pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție.

De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, sisteme, diluții sunt o parte integrantă a rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să încerce produsele furnizate pentru a verifica dacă acestea sunt potrivite nevoilor sale. La rândul nostru, garantăm continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.

Codul produsului: **0080**

Revizuire: **02 del 10.09.2024**