

Fișă tehnică FAST ACRYLIC SPRAY culori RAL



DESCRIERE

Vopsea spray cu uscare rapidă, acoperire ridicată și aderență excelentă.

PROPRIETĂȚI

- Vâscozitate: 18-25 sec (Cupă de vâscozitate DIN4, 20°C)
- Densitate: 0,6-0,8 g/l (Cupă de densitate 100cm²/20°C, ASTM D – 1475)
- Conținut COV: 650 g/l
- Punct de aprindere: -104°C
- Timp de uscare
(1 strat, temperatură 20°C, umiditate <65%):
 - Neaderentă la atingere: 5-10 min
 - Uscare completă: 1 oră
 - Duritate maximă: 24 ore
- Acoperire: 2,2 m²/0,4l., 5,5 m²/1l.
- GRAD DE LUCIU (măsurat la un unghi de 60° ASTM D – 1471):
 - 60-95 GU pentru culorile lucioase
 - 0-10 GU pentru culorile mate
- Presiune doză: 4 bari (20°C), 8 bari (50°C)
- Conținut: 400 ml

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

APLICARE

Îndepărtați praful, rugina și orice urme de grăsime sau ulei de pe suprafață. Protejați suprafețele pe care nu doriți să le vopsiți. Agitați bine sprayul înainte de utilizare și pulverizați de la o distanță de 25-30 cm. Testați sprayul pe o suprafață de testare. Pentru rezultate optime se recomandă să aplicați 2-3 straturi subțiri la un interval de 3-5 minute.
Temperatura optimă de aplicare: 10°C - 25°C.

DUPĂ UTILIZARE

Pulverizați, ținând sprayul răsturnat, timp de 3 secunde pentru a curăța duza.

DEPOZITARE

A se depozita la 5-35°C. A nu se depozita în vehicule.

TIP DUZĂ



DUZĂ STANDARD

- Acoperire mare
- Jet subțire și regulat
- Pulverizare treptată
- Fără picături

SIGURANȚĂ

Solicitați Fișa de securitate

*Capacul indică culoarea dozei.

DATA EMITERII: 19/10/2023

VERSIUNEA: 01

Este posibil să existe diferențe între culoarea din spray și cea de tipar



COSMOS LAC A.E.
PAINT INDUSTRY
©2023

1 PINDOU STR., 17672 KALLITHEA, ATENA, GRECIA
T. +30 210 95 70 222 | E. support@cosmoslac.com | W. www.cosmoslac.com
PRODUS ÎN UE
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

SISTEM CERTIFICAT
AL CALITĂȚII
ISO 9001




GAMA DE CULORI

FAST ACRYLIC
RAL 1015 | IVORIU DESCHIS



FAST ACRYLIC
RAL 1018 | GALBEN ZINC



FAST ACRYLIC
RAL 2003 | PORTOCALIU PASTEL



FAST ACRYLIC
RAL 2010 | PORTOCALIU SEMNAL



FAST ACRYLIC
RAL 3000 | ROȘU FOC



FAST ACRYLIC
RAL 3002 | ROȘU CARMINE



FAST ACRYLIC
RAL 3003 | ROȘU RUBIN



FAST ACRYLIC
RAL 3004 | ROȘU PURPURIU



FAST ACRYLIC
RAL 5010 | ALBASTRU GENTIAN



FAST ACRYLIC
RAL 5012 | ALBASTRU DESCHIS



FAST ACRYLIC
RAL 5017 | ALBASTRU TRAFIC



FAST ACRYLIC
RAL 6001 | VERDE SMARALD



FAST ACRYLIC
RAL 6002 | VERDE FRUNZĂ



FAST ACRYLIC
RAL 6005 | VERDE MUȘCHI



FAST ACRYLIC
RAL 7011 | GRI FIER



FAST ACRYLIC
RAL 7016 | GRI ANTRACIT



FAST ACRYLIC
RAL 7042 | GRI TRAFIC



FAST ACRYLIC
RAL 8011 | MARO NUCĂ



FAST ACRYLIC
RAL 8017 | MRO CIOCOLATĂ



FAST ACRYLIC
RAL 9005 | NEGRU LUCIOS



FAST ACRYLIC
RAL 9005 | NEGRU MAT



FAST ACRYLIC
RAL 9010 | ALB LUCIOS



FAST ACRYLIC
RAL 9010 | ALB MAT



Este posibil să existe diferențe între culoarea din spray și cea de tipar.



COSMOS LAC A.E.
PAINT INDUSTRY
©2023

1 PINDOU STR., 17672 KALLITHEA, ATENA, GRECIA
T. +30 210 95 70 222 | E. support@cosmoslac.com | W. www.cosmoslac.com

PRODUS ÎN UE
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

SISTEM CERTIFICAT
AL CALITĂȚII
ISO 9001