



## Fișă tehnică

REV 01 din 17.03.2020

# LAC DE AURIRE

## METAL LICHID – Auriu – pentru exterior

### DESCRIERE:

Finisaj special, propunând culori tradiționale de aurire. Gata de utilizare, poate fi aplicat pe lemn, gips și metal. Ideal pentru mobilier, rame, tencuială și suprafețe metalice în exterior. Oferă o rezistență ridicată și o strălucire plăcută.

### CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE:

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Formular:</b>                 | lichid                                                               |
| <b>Culoare:</b>                  | aur, vezi eticheta                                                   |
| <b>Miros:</b>                    | Inodor                                                               |
| <b>Temperatura de utilizare:</b> | +10 °C până la +35 °C                                                |
| <b>Timpi de uscare:</b>          | <b>mulțumesc gratuit</b> ≈ 60-70 min<br><b>uscare totală</b> ≈ 5 ore |
| <b>Umiditate relativă:</b>       | mai puțin de 75%                                                     |
| <b>Face:</b>                     | ≈ 10-12 m <sup>2</sup> /Lt pe strat                                  |
| <b>Diluare:</b>                  | gata de utilizare; în caz diluat max 10% în Solvoil 06               |
| <b>Curățare:</b>                 | spirt alb sau Solvoil 06                                             |

### MOD DE UTILIZARE:

Se amestecă bine înainte și în timpul utilizării: pulberile metalice tind să creeze așezări din cauza greutatei lor.

Produsul poate fi aplicat cu pensula și prin spray. Aplicarea prin pulverizare asigură o uniformitate mai mare.

Pe o suprafață plană, curată și fără uleiuri, grăsimi, ceară, silicon și lacuri vechi, șlefuite corect și tratate cu un strat de bază adecvat, aplicați unul sau mai multe straturi de Gold Lack.

#### Perie/rolă

Recomandat pentru mici decorațiuni și detalii.

Aplicați unul sau mai multe straturi. Nu încrucișați cererile pentru a acorda o răspândire uniformă. Așteptați până la uscarea completă.

#### Spray

Recomandat pentru a atinge o uniformitate ridicată și pentru suprafețe mari.

Aplicați unul sau mai multe straturi în cantități adecvate, în funcție de efectul final dorit. Așteptați până la uscarea completă.

### DEPOZITARE:

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat, a se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări, scântei și alte surse de aprindere. A nu îngheța.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Veneția) Italia.

Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 [www.bormawachs.it](http://www.bormawachs.it) E . m a i l : [info@bormawachs.it](mailto:info@bormawachs.it)

**AMBALAJ:**

Produsele vin în cutii de 125 ml, 375 ml și 750 ml.

**AVERTISMENT:**

Numai pentru utilizatorii profesioniști.

Verificați compatibilitatea (conținut de culoare, ulei și rășină) cu lemne necunoscute.

Îndepărtați complet toate reziduurile tratamentului anterior pentru a obține o finisare uniformă. Verificați întotdeauna temperatura camerei și umiditatea lemnului.

Fișele noastre tehnice sunt pregătite pe baza performanței medii a testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără nicio garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, instalații industriale, diluții sunt determinante pentru rezultatul final și sunt adesea în afara controlului nostru. Utilizatorul trebuie să încerce produsul pentru a vedea dacă este potrivit pentru nevoile sale. Vom asigura continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.

