



### Caracteristici

I Feel / Follow me, Briză de aer discretă, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dezumidificare Independent, Design Super Silențios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep, Indicație Cod Eroare, Auto restart, Cronometru, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Drenaj dublu lateral, Standby 1W Standby, Pornire cu gamă largă de tensiuni, Sterilizare 56°C, Pornire cu gamă largă de tensiuni, 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Răcire&Încălzire Rapidă, Suport Telecomandă, Design smart fante aer, Curățare rapidă, Aluminii Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, I-clean, Intelligent ON-OFF, Placă superioară/capac îmbunătățită, Fante aer oscilante automate, Anti Aer-Rece, Kit de Instalare

|                                                                                       |                                                               |                    |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Capacitate</b>                                                                     |                                                               |                    | 12000BTU                       |
| <b>Tensiune și frecvență nominală</b>                                                 |                                                               | V/Hz               | 220-240V~/50HZ                 |
| <b>Mod</b>                                                                            |                                                               |                    | <b>Răcire</b> <b>Încălzire</b> |
| <b>Capacitatea nominală</b>                                                           |                                                               | W                  | 3400(800-3800) 3500(800-4000)  |
| <b>Putere</b>                                                                         |                                                               | W                  | 1340(200-1500) 950(200-1400)   |
| <b>Curent intrare</b>                                                                 |                                                               | A                  | 5.9(0.8-6.6) 4.1(0.8-6.1)      |
| <b>SEER/ Clasa energetică</b>                                                         |                                                               |                    | 6,2/A++ /                      |
| <b>SCOP/ Clasa energetica - medie</b>                                                 |                                                               |                    | / 4,0/A+                       |
| <b>SCOP/ Clasa energetica - mai cald</b>                                              |                                                               |                    | / 5,1/A+++                     |
| <b>Niveluri de temperatură</b>                                                        |                                                               | °C                 | 16-49 -15-30                   |
| <b>Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)</b>            |                                                               | kWh                | 192 /                          |
| <b>Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu</b>    |                                                               | kWh                | / 840                          |
| <b>Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald</b> |                                                               | kWh                | / 851                          |
| <b>Dezumidificare</b>                                                                 |                                                               | Kg/h               | 1,7                            |
| <b>Nivelul de protecție (IN) / (OUT)</b>                                              |                                                               | (IP)               | IPX0/IPX4                      |
| <b>Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)</b>                                      |                                                               | Class I / Class II | I/I                            |
| <b>Consum Max. Intrare</b>                                                            |                                                               | W                  | 1600                           |
| <b>Curent Max.</b>                                                                    |                                                               | A                  | 9                              |
| <b>Compressor</b>                                                                     | Model                                                         |                    | KSN89D28UE4A31                 |
|                                                                                       | Tip                                                           |                    | Rotary                         |
|                                                                                       | Marcă                                                         |                    | GMCC                           |
| <b>Interior</b>                                                                       | Circulația aerului interior                                   | m³/h               | 600                            |
|                                                                                       | Nivelul de zgomot la interior dB                              | dB(A)              | 36/40/45/48/54                 |
|                                                                                       | Dimensiunea netă (L x L x H)                                  | mm                 | 750x285x200                    |
|                                                                                       | Dimensiunea ambalajului (L x L x H)                           | mm                 | 820x347x277                    |
|                                                                                       | Greutate netă/Greutate brută                                  | Kg                 | 7,5/10,5                       |
| <b>Unitate exterioară</b>                                                             | Nivel de zgomot la exterior dB                                | dB(A)              | 61                             |
|                                                                                       | Dimensiunea netă (L x L x H)                                  | mm                 | 650*455*278                    |
|                                                                                       | Dimensiunea ambalajului (L x L x H)                           | mm                 | 760x510x315                    |
|                                                                                       | Greutate netă/Greutate brută                                  | Kg                 | 18,5/21                        |
|                                                                                       | Tip refrigerant                                               |                    | R32                            |
|                                                                                       | Greutate refrigerant                                          | Kg                 | 0,57                           |
|                                                                                       | GWP                                                           |                    | 675                            |
|                                                                                       | tCO <sub>2</sub> eq.                                          |                    | 0,38                           |
|                                                                                       | Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.                         | Mpa                | 4.3/2.5                        |
|                                                                                       | Parte Lichidă/ Parte Gazoasă                                  | mm                 | Dg4/Dg8(1/4-3/8)               |
| <b>Conductă refrigerant</b>                                                           |                                                               |                    |                                |
|                                                                                       | Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max. | m                  | 20/10                          |
|                                                                                       |                                                               |                    |                                |
| Volumul spațiului acoperit                                                            |                                                               | (m³)               | 42 - 66                        |
| Suprafața acoperită                                                                   |                                                               | (m²)               | 14 - 22                        |