



Caracteristici

I Feel / Follow me, Briză de aer discretă, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dehumidificare Independent, Design Super Silentios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep, Indicație Cod Eroare, Auto restart, Cronometru, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Drenaj dublu lateral, Standby 1W Standby, Pornire cu gamă largă de tensiuni, Sterilizare 56°C, Pornire cu gamă largă de tensiuni, 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Racire&Încălzire Rapidă, Suport Telecomandă, Design smart fante aer, Curățare rapidă, Aluminii Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, I-clean, Intelligent ON-OFF, Placă superioară/capac îmbunătățită, Fante aer oscilante automate, Anti Aer-Rece, Balans Orizontal, Wi-Fi, Filtru Adițional Sănătate

Capacitate		18000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	
Mod		220-240V~/50HZ	
Capacitatea nominală		Răcire	Încălzire
Putere		5100(1300-5300)	5200(1300-5300)
Curent intrare		1670(280-1800)	1400(220-1500)
SEER/ Clasa energetică		7.4(1.2-7.9)	6.2(1.0-6.6)
SCOP/ Clasa energetica - medie		6,7/A++	/
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/	4,0/A+
Niveluri de temperatură		/	5,3/A+++
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		°C	16-49
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		kWh	-15-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		kWh	266
Dezumidificare		kWh	/
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		Kg/h	1144
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		(IP)	2,5
Consum Max. Intrare		Class I / Class II	IPX0/IPX4
Curent Max.		W	I/I
Compressor		A	1900
Compressor	Model	KSN98D25UER3	
	Tip	Rotary	
	Marcă	GMCC	
Interior	Circulația aerului interior	m³/h	850
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	40/46/52/54/57
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	900x310x225
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	970x382x302
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	10/13,5
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	62
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	705x530x280
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	825x595x345
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	23/27
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	0,54
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,36
	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	4.3/2.5
	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg10(1/4-1/2)
Conductă refrigerant		Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m
			25/15
Volumul spațiului acoperit		(m³)	60 - 150
Suprafața acoperită		(m²)	20 - 50