

SPIRIT IMPECABIL ALB MAT

DESCRIERE PRODUS

SPIRIT IMPECABIL ALB MAT este un produs pe bază de dispersii apoase de rășini acrilice, aditivi speciali și materiale de umplutură, ce formează o peliculă rezistentă la abraziune umedă și spălare, la aplicarea pe suprafețele interioare.

DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se utilizează pentru finisarea și decorarea suprafețelor interioare, pereți și tavane, din spații precum bucătării, holuri, scări, etc.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Putere foarte bună de acoperire în strat subțire, ceea ce permite aplicarea unei noi vopsele într-un singur strat.
- Grad de alb excelent
- Ușor de întreținut și curățat
- Rezistență excelentă la abraziune umedă și spălare – clasa 1 (conform EN 13300)

Mod de aplicare

Conditii de aplicare	Temperatura			Umiditate	
	Produs	Suprafata	Mediu	Suprafata	Mediu
Minim maxim	15-30°C	12-30°C	5-30°C	Maxim 10%	Maxim 75%

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe umede.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment.
- Lucrați la temperaturi cuprinse între 5 - 30°C
- Se diluează cu apă în proporție de max. 2%

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe compatibile (recomandate): suprafețe pe bază de var-ciment, beton, plăci de gips-carton, suprafețe vopsite în prealabil cu vopsele pe bază de latex, dar aflate în stare bună.

Suprafețe care nu sunt compatibile (nerecomandate): suprafețe vechi pe bază de silicați, suprafețe pe bază de ipsos.

Suprafețe interioare noi:

- Suprafața trebuie să fie solidă, netedă, uscată și fără urme de praf sau grăsimi.
- Se aplică 1 strat de **SPIRIT IMPECABIL ALB MAT** diluat cu apă în proporție de 3:1
- Se aplică 1 strat de **SPIRIT IMPECABIL ALB MAT** diluat cu max. 2% apă.

Suprafețe interioare vopsite în prealabil:

- Suprafețele trebuie să fie solide, netede, uscate, fără urme de praf și grăsimi. Straturile vechi de vopsea neaderentă sau pe bază de solvenți sau humă trebuie îndepărtate și apoi spălate / curățate. Dacă este necesar, tratați suprafața cu produse împotriva fungilor și a mușcăiului.

- Se aplică 1 strat de **SPIRIT IMPECABIL ALB MAT** diluat cu apă în proporție de 3:1
- Se aplică 1 strat de **SPIRIT IMPECABIL ALB MAT** diluat cu max. 2% apă

Mod de aplicare:

SPIRIT IMPECABIL ALB MAT poate fi aplicată folosind o pensulă din fibre naturale, rola din fibre de 10-15 mm sau prin pulverizare airless.



FIȘĂ TEHNICĂ

Număr 1304, revizia 0

Data reviziei: 08 aprilie 2024



Pentru a evita variațiile de culoare la vopsire, se recomandă să folosiți vopsea cu același număr de lot! Atunci când se folosesc loturi diferite, se recomandă să se amestece vopseaua într-un recipient comun înainte de aplicare. Temperatura și umiditatea pot afecta culoarea vopselei!

Curățarea echipamentului de aplicare: cu apă, înainte și imediat după utilizare.

Consumuri specifice & timp de uscare

Consumul teoretic:

19 - 21 m²/ litru/ strat dacă produsul este folosit ca primer, adică diluat cu apă în proporție de 3:1

9 - 12 m²/ litru/ strat dacă produsul este folosit ca strat final

Timp uscare la atingere: 30 min la 23 ± 2°C

Aplicarea celui de-al doilea strat: la 1 – 2 ore de la uscarea completă a stratului anterior

Timp de uscare completă: 24 ore la 23 ± 2°C

Temperaturile ridicate / foarte scăzute și umiditatea crescută pot influența timpul de uscare și calitatea lucrării.

Număr de straturi recomandate: 1

Caracteristici tehnice

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
Densitate	g/cm ³	1.52± 0.02	SR EN ISO 2811-4
Vâscozitate Brookfield, (20 ± 0.5°C)	mPa.s	Min. 2500	SR EN ISO 2555

Ambalare, depozitare, termen de valabilitate

Ambalare: Ambalaje de 1L, 2.5L, 4L, 5L.

Depozitare: În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C

- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 36 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Măsuri de securitate și igienă

COV limită UE g/l: cat A/a 30(2010)

COV Produs, max.g/l: 30g/l

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

Consultați Fișa cu date de Securitate a produsului!

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.



