

FIȘĂ TEHNICĂ NUFĂR® DESFUNDAT ȚEVI ȘI CHIUVEȚE, 1L

I. PREZENTAREA PRODUSULUI:

FORMULĂ NOUĂ EXTRA EFICIENTĂ

Țevi din plastic sau metalice

Elimină mirosurile neplăcute

Acționează în 5 min*

În caz de chiuvete sau scurgeri înfundate, instalații sanitare cu depuneri, cu mirosuri neplăcute, folosiți soluția Nufăr pentru dizolvarea reziduurilor care blochează țevile.

EXTRA EFICIENTĂ cu Maladour HS

Formulă anti-mirosuri neplăcute

Recomandat pentru: chiuvete, scurgeri de duș/ cadă, sifoane, țevi din plastic sau metalice.



II. UTILIZARE: Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Agitați produsul înainte de utilizare. Tăiați vârful aplicatorului. Conținutul flaconului se folosește pentru 2-3 utilizări. Turnați 1/2 - 1/3 din conținutul flaconului (350-500 ml). Lăsați să acționeze* 5-10 minute, în funcție de necesități, după care lăsați să curgă apă caldă de la robinet. Dacă scurgerea este foarte înfundată, operațiunea se poate repeta. Se recomandă efectuarea operațiunii de 1-2 ori pe lună, pentru prevenirea înfundării și eliminarea mirosurilor neplăcute din țevi.

Ingrediente: hidroxid de sodiu, alcool izopropilic, tensioactiv anionic (sub 5%), Parfum.

III. ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII:

Precauții: Nu aplicați soluția pe obiecte din aluminiu, suprafețe lăcuite, linoleum sau textile.



Original Gerovital
by Prof. Dr. A. Culan



Pericol.

H290: Poate fi corosiv pentru metale.

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare.

P280: Purtați mănuși de protecție.

P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu normele naționale.

Păstrare: Păstrați numai în ambalajul original la temperatura de 15-25°C.

UFI: 0W40-T0UT-N003-HFYV

IV. PROPRIETĂȚI FIZICO – CHIMICE:

Nr. crt.	Caracteristici	Limite de admisibilitate
1.	Aspect	lichid limpede cu posibile depuneri în timp
2.	Culoare	incolor la gălbui
3.	Miros	parfumat
4.	Densitate relativă 20°C, (g/cm ³)	1,090 +/- 0,02
5.	pH (pe produs)	13,0 – 14,0
6.	Conținut în substanță anionică (%), min	2,0
7.	Conținut în NaOH (%), min	9,0



Original Gerovital

by *Prof. Dr. A. Călin*

V. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT:

Produsul se ambalează în flacon 1000 ml HDPE cu bușon cu siguranță la deschidere, apoi câte 8 bucăți în cutii colective din carton.

Produsele și ambalajele colective sunt inscripționate conform legislației în vigoare.

Produsul se depozitează la intervalul de temperatură de 15-25°C, pe Europaleți, în încăperi curate, uscate, ferite de razele soarelui și de surse de căldură.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite și curate.

Fiecare transport este însoțit de o declarație de conformitate.

APROBAT:
Șef Birou Tehnic
Melinda Szabo

Întocmit, 20.08.2024
Ing. ch. Denisa Petrișor