

Date tehnice usi Casa

Informatii	Date tehnice si caracteristici		
Dimensiuni Standard	870x2050; 900x2050; 970x2050		
Greutate	125 - 140 kg		
Coef. Transfer term.	0,75 W/m2K		
Vopsire	Toată construcția metalică este vopsită în câmp electrostatic, la o temperatură de 230 C, cu vopsea pulbere.		
Tocul ușii	Lățime Grosime oțel (Laminat la rece) Zona încuietorelor este protejată suplimentar cu oțel Reglarea etanșării ușii Rupere termica Prag pacoperit cu masca de inox Izolație termică în 3 straturi		130 mm 1,8 mm 5 mm + + + +
Foia de ușă	Grosime totală pânăă Grosime oțel la fabricarea scheletului Bare robuste verticale (tip U) din oțel de 1,5 mm Izolare termica principala - Spuma XPS 40 kg/m3 Izolare termica secundara - Spuma XPS 40 kg/m3 Izolare fonica Placa oțel de protecție împotriva spargerii Finisaj exterior/Oțel zincat cu textura lemn sau vopsea RAL Finisaj interior/MDF furniruit cu folie Vinorit Balamale tip conus Bolturi antifurt Garnitură de etanșare SCHLEGEL (made in Germany) Pervaz pe interior MDF 12mm/70-100 mm, furniruit cu folie Vinorit		85 mm 1,8 mm 2-4 buc 55 mm 15 mm 40 DB 1.2 mm 1 mm 12 mm 3 buc 4 buc 3 rânduri 2,5 buc
Încuietorea Principală:			
"Securemme 2603" (Italia) Închidere în 5 puncte, cu acționare prin cilindru Securemme K2 (Italia), protejată cu rozetă antifracție Secureme (Italia)   			
Mâner:			
Model "RDA" Securemme (Italia) culori - Satin/Chrom/Black 			