

STYLE COLOR BETON FINISH

incolor / satiné



Huile de pierre transparente à base d'huile végétale

Descrierea produsului

CARACTERISTICI:

Ulei special pentru utilizare ca finisaj, pe bază de uleiuri naturale și vegetale.

Pe bază de solvenți, incolor, lucios mătăsos (mat mătăsos pe substraturi absorbante), hidrofug

COMPONENTE:

Fiertură de ulei din uleiuri și rășini vegetale naturale, hidrocarburi de aromatizate, talc, bentonită, agenți de uscare fără plumb și cobalt. Conținutul VOC al acestui produs este de max. 500 g/l. Valoarea limită UE este de maximum 700 g/l (categoria f din 2010).

DOMENIU DE APLICABILITATE:

Ca finisaj și protecție a suprafeței pentru beton, tencuială cu efect de beton, blaturi din beton turnat, precum și pentru pietre naturale din interior. Rafinează și protejează suprafața.

Prelucrare

PRELUCRARE:

Tencuiala de efect trebuie să fie complet uscată înainte de aplicarea finisajului de beton. Recomandăm un timp de uscare de cel puțin 24 de ore.

Amestecați bine recipientele înainte de prelucrare.

Aplicați uniform pe substrat cu o pensulă sau cu o pensulă plată într-un model încrucișat. Îndepărtați excesul de ulei care nu a fost absorbit cu o cârpă de bumbac fără scame sau cu cârpa multifuncțională Barend Palm. Lucrați în secțiuni pe suprafețe mari. (aprox. 2 m²) Pentru un aspect uniform al suprafeței, asigurați un strat de finisare din beton închis. Locurile cu defecte trebuie evitate.

În funcție de structură și absorbție, poate fi necesar un al doilea strat subțire.

INDICAȚII CLARE DE PRELUCRARE:

În timpul prelucrării și uscării, trebuie asigurată o alimentare adecvată cu aer proaspăt.

Nu se va prelucra la temperaturi sub +8 °C a aerului și al substratului.

STRUCTURA DE ACOPERIRE PRETRATAREA SUBSTRATULUI:

Substratul trebuie să fie solid, uscat, curat, absorbant și fără praf.

TEMPERATURA DE PROCESARE:

Cel puțin +8 °C pentru obiect și temperatura ambiantă în timpul aplicării și uscării.

CONSUM:

Aproximativ 30 – 45 ml/m² (nediluat) pe strat. Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a substratului. Determinați cantitățile exacte de consum prin aplicare de probă pe obiect.

TIMP DE USCARE:

La +20 °C și 65 % rel. Umiditate: aprox. 6 ore, După 8 ore poate fi aplicat stratul următor . Uscarea completă durează 7 – 10 zile.

CURĂȚAREA UNELTELOR:

Curățați uneltele imediat după utilizare cu diluant/agent curățare pensule Barend Palm.

Instrucțiuni

DEPOZITARE:

A se păstra bine închis, la loc răcoros și ferit de îngheț și nu la îndemâna copiilor. Vă rugăm să transportați recipientul în poziție verticală și să îl fixați pentru a preveni răsturnarea acestuia și astfel împotriva scurgerilor posibile! Închideți bine recipientul după utilizare și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Folosiți recipientele deschise cât mai curând posibil.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

Nu permiteți reziduurilor de vopsea sau de solvent să pătrundă în apele reziduale sau în sol. Contactul repetat poate duce la piele crăpată sau aspră. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Risc de combustie spontană din cauza conținutului de ulei vegetal! NU fărâmițați materialele de lucru îmbibate cu produs, de exemplu cârpe de curățat, bureți etc. NU le motoliți, ci înmuiați-le întotdeauna în apă și lăsați-le întinse în aer liber să se usuce înainte de a le elimina! De asemenea, lăsați praful de șlefuit cu reziduuri de ulei să se usuce în aer liber. Produsul în sine nu se autoaprinde. Debarasare: Eliminarea în conformitate cu reglementările administrației locale. Numai recipientele goale pentru reciclare, reziduurile de materiale uscate și vopselele întărite pot fi eliminate ca deșeuri menajere. Culoarele lichide și deșeurile trebuie eliminate ca deșeuri periculoase.

OBSERVAȚIE:

Este posibilă o îngălbenire naturală a vopselei caracteristică produsului și un miros de ulei de în caracteristic vopselelor naturale. Rezultatul vopsirii depinde de starea substratului. Procesatorul / cumpărătorul este obligat să verifice pe propria răspundere dacă produsele sunt adecvate pentru aplicația avută în vedere. În plus, se aplică termenii și condițiile generale de afaceri.

Această fișă tehnică a fost elaborată în temeiul stării actuale a tehnicii și a experienței noastre de utilizare a tehnicilor aplicative. Din cauză că există o multitudine de substraturi și condiții în care se află obiectele, informațiile tehnice din fișă nu-l dispensează pe utilizator de obligația generală de a verifica, pe propria răspundere, potrivirea și utilizabilitatea (de ex. prin vopsirea de probă) produsului înainte de aplicare. Nu ne asumăm răspunderea pentru utilizarea produsului în modul care nu este clar specificat în prezenta fișă tehnică. Vă rugăm să ne contactați înainte de a utiliza tehnica noastră de aplicare. Aceasta este valabil, în special, în cazul combinării cu alte produse. La apariția unei ediții nou a fișei tehnice, toate cele anterioare își pierd valabilitatea.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Deutschland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262