

Calote pentru fixare acoperiș EJOT® ORKAN

Pentru fixarea pe cuta înaltă recomandăm utilizarea calotelor de fixare pe acoperiș EJOT® ORKAN pentru siguranță sporită de instalare, înalta stabilitate și transmisie optimă a forțelor de încărcare.



Cerințe

Calotele de fixare pe acoperiș EJOT® ORKAN trebuie să îndeplinească mai multe cerințe. Se folosește o distribuție importantă a sarcinii a coronamentului unei foi profilate trapezoidale sau construcții de tip panou sandviș. Nervurile calotelor pe acoperiș EJOT® au garanția unei stabilități dimensionale ridicate și buna transmisie a sarcinilor de încărcare.

Ca și așa numit al doilea nivel de izolare acoperiș EJOT® amortizează permanent dimensiunea fixă între marginea superioară a scheletului și capul șurubului. Coronamentul foi de metal este adesea ușor convex sau concav. Un cauciuc moale alveolar este ideal pentru a compensa aceste toleranțe. Nu apare nici o legătură prin care umezeala să poată pătrunde până la jaretul de fixare și, prin urmare, în interiorul clădirii.

Comprimarea permanentă necesară pentru etanșeitatea de durată a acestui cauciuc alveolar este minimă și deformarea unui profil trapezoidal cu pereți subțiri poate fi prevenită în timpul instalării.

Fiabilitate instalare

O calotă de fixare pe acoperiș ORKAN EJOT® garantează, de asemenea, fiabilitatea instalării. Instalatorul lovește întotdeauna mijlocul coroanei după aplicarea calotei de fixare care previne zgârierea suprafeței.

Calota de fixare pe acoperiș ORKAN EJOT® oferă o forță mare de fixare pe componentă, fără deformare plastică. Sarcina ridicată cauzată de utilizarea calotelor EJOT® este documentată în diferite certificate de testare emise de autoritățile în construcții (statistici tip) pentru profile trapezoidale din aluminiu.

Domeniu de utilizare

- Fixarea pe cuta înaltă a foilor profilate trapezoidale, sinusoidale și a panourilor sandviș

Avantaje

- Fiabilitate sporită la instalare
- Stabilitate dimensională ridicată
- Transmisie optimă a încărcărilor

Proprietăți

- Nervurile optimizate asigură o siguranță ridicată de instalare
- Asigură etanșarea
- Aliaj aluminiu blanc, colorat RAL
- În combinație cu șuruburile EJOT® autofo-rante sau autofiletante, un sistem sofisticat de fixare

Observație

Folosiți doar șuruburi cu șaibe cu diametrul de 16 mm. Pentru determinarea grosimii de prindere luați în considerare și calota care are 3 mm grosime.

Pagină de referință

Șurub autoforant JT3-2-6,5	67
Șurub autoforant JT3-6-5,5	69
Șurub autoforant JT3-12-5,5	71
Șurub autofiletant JA3-6,5	113
Șurub autofiletant JZ3-6,3	112