



Ventilatoare de evacuare seria A6



Descriere produs

Ventilatoare de evacuare pentru montarea pe perete a spațiilor.

Construcții

Fabricat din plastic

Ventilator: axial

Clasa de protecție a motorului: IPX4

Clasa de izolație: clasa B

Instalare

Montare cu toate tipurile de conducte rotunde: tablă metalică, aluminiu flexibil, plastic sau material textil.

Poziții de montare: verticală

Locație: în interior

Alimentare electrică

230V-50Hz monofazat

Interval de temperatură - 25°C până la + 40°C

Dimensiuni

100, 125, 150 mm

DIMENSIUNI [mm]					
Tip	O	B.	C.	D.	E.
L100	120	120	70	98	20
L125	145	145	70	123	20
L150	170	170	70	148	20

Date tehnice

Tip	Voltaj [V-Hz]	Putere [W]	IP-ul	Viteză [rpm]	Aer curgere [m ³ /h]	Nivel de zgomot la 1 m [dB(A)]	Temperatură min/max [°C]	Greutate [kg]
L100	230V-50Hz	15	IPX4	2550	75	32	-25/+40	0,35
L125	230V-50Hz	16	IPX4	2360	120	36	-25/+40	0,37
L150	230V-50Hz	20	IPX4	2100	190	40	-25/+40	0,47

