

Fișă tehnică – Hiri 3.0 UNI-1550 2.0

Date generale

Producător	Weekendsul Lunca Oltului 4 520036 Șfântu Gheorghe Romania
Normă europeană	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Număr raport de testare	RRF 1625
Destinație de utilizare	Încălzire a încăperilor cu combustibil solid
Model	Hiri 3.0

Siguranță la incendiu

Parametru	Valoare
Siguranță la incendiu	Îndeplinit
Comportament la foc	A1
Distanță spate	500 mm
Distanță lateral	500 mm
Distanță față	800 mm
Distanță jos	0 mm

Emisii și temperaturi

Parametru	Valoare
Emisii CO (lemn de foc)	$\leq 0,1\%$ / 1250 mg/m ³
Temperatura suprafeței	Îndeplinit
Curățare	Îndeplinit
Temperatura gazelor (măsurată)	Îndeplinit
Temperatura gazelor la racord	164 °C (lemn)

Performanțe energetice

Parametru	Valoare
Putere termică nominală	6,2 kW
Putere termică spațială	6,2 kW
Randament	$\geq 75\%$ (lemn)

Alte informații

Parametru	Valoare
Combustibili admiși	Lemn de foc netratat
Potrivit pentru utilizare multiplă pe coș	Nu
Observații	Pentru punerea în funcțiune trebuie citit manualul de utilizare. Se folosesc doar combustibili autorizați.