

 GHIDUL ADEZIVILOR CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII		BANDĂ ADEZIVĂ PENTRU TOATE CONDIȚIILE METEOROLOGICE	BANDĂ ALUMINIU	BENZI DIN BUTIL	BENZI DE REPARAȚIE	BANDĂ REPARAȚIE PROFI	BENZI DE ETANȘARE EXTERIOR
DOMENIU DE UTILIZARE	Interior	✓	✓	✓	✓	✓	
	Exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROPRIETĂȚI	Putere max. de lipire (N/10mm)	2	8	-	3,9	8,7	3,32
	Timp maxim de adeziune	permanent	permanent	permanent	permanent	permanent	2 săptămâni
	Material suport	DP	Aluminiu	Butil	Polietilen - laminat	Polietilen - laminat	DP
	Grosime	0,15	0,06	0,7	0,2	0,28	0,3
	Rezistent la radiații UV	permanent	permanent	temporar	-	-	2 săptămâni
	Rezistent la umiditate	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Izolator		✓	✓			
	Rezistență	✓				✓	
	Putere de lipire foarte mare	✓				✓	
	Deosebit de puternic	✓				✓	
	Poate fi rupt manual				✓	✓	✓
	Rezistență la temperatură	60°C	110°C	90°C	90°C	90°C	40°
	Impermeabil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Greu inflamabil	-	SC723	-	-	-	-
	Culoare	Transparent	Argintiu	Negru	Argintiu/Alb/Negru	Argintiu/Negru	Albastru
SUPRAFAȚĂ COMPATIBILĂ	Metal		✓				
	Lemn		✓		✓	✓	✓
	PVC rigid		✓				
	Sticlă	✓	✓				
	Zidărie						✓
	Ciment						✓
	Beton						✓
	Piatră						✓
	Cauciuc				✓	✓	✓
	Material plastic	✓			✓	✓	✓
	Art.	6822205	5722615	10457831	6517020, 6517024, 6517027, 6517028, 6517029, 6517030	6804171, 6804172	10457829