

Fişa tehnică



HORNBACH Bad- und Küchenfarbe

- ✓ vopsea lavabilă, albă mată
- ✓ capacitate ridicată de acoperire
- ✓ recomandată pentru încăperi cu umezeală

Proprietăți

Vopsea specială mată cu peliculă interioară, diluabilă cu apă, pentru pereți și tavane expuse la umezeală și abur, acolo unde apare mușgaiul.

- prin componența biocidului, stratul de vopsea protejează împotriva dezvoltării mușgaiului și bacteriilor
- inodoră
- nu formează picături și condens

Verificat conform EN 13300:

PUTERE DE ACOPERIRE (CLASIFICAT CONFORM DIN EN 13300):	Clasa 2	în condițiile unui randament de 6 m ² /l
REZISTENȚĂ LA FRECAREA UMEDĂ (CLASIFICAT CONFORM DIN EN 13300):	Clasa 3	respectiv "rezistent la spălare"

Destinație

Pentru interior.

Pentru tencuieli interioare, beton, gips, plăci de gipscarton, tapete cu model din hârtie, tapete din fibre rufoase, precum și pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie.

Ton de culoare

Alb.

Poate fi nuanțată până la 10 % cu nuanțatori și pigmenți Hornbach sau la centrul de mixare Hornbach.

Indice de strălucire

Luciu mătăsos

Conținut

Dispersie pe bază de material sintetic, oxid de titan, filer, apă, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, piritonă de zinc.

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fişa tehnică



Ductibilitate

Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Indicații: Cu cât suprafața este mai închisă, mai aspră și mai absorbantă, cu atât mai mare va fi consumul de vopsea.

Compararea puterii de acoperire (valori orientative pentru 1 l la aplicarea unui singur strat):

Tencuieli netede	suprafață netratată	5,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	6,5 m ²
Gips-carton	suprafață netratată	5,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	6,5 m ²
Tapet structurat	suprafață netratată	5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	5,5 m ²
Fibră de sticlă	suprafață netratată	4,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	5 m ²
Tencuială	suprafață netratată	4,5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	5 m ²

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 8 – 10 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit

Pensulă, trafalet.

Se aplică numai prin întindere, în niciun caz nu se stropește și nu se pulverizează!

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie uscată, curată, să nu prezinte urme de grăsime și ulei și să fie rezistentă. Îndepărtați straturile vechi de vopsea instabile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach. Suprafețele mușcate se vor trata cu o soluție corespunzătoare.

Amestecați bine înainte de utilizare. Pentru grunduire, Bad- und Küchenfarbe se va dilua cu 10 % apă. Stratul de acoperire se va aplica nediluat.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)! Păstrați numai în recipientul original. A se depozita sub cheie.

Indicații de siguranță

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-octil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
Conținutul de COV este de max. 10 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

Acest produs nu este un produs biocid conform Ordonanței (EU) 528/2012, dat fiind faptul că conținutul de biocid formează o peliculă înspre interior. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare!

Substanțe active fungicide: 2-octil-2H-izotiazol-3-onă; 3-iodo-2-propinil butilcarbammat; piritionă de zinc.

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530. P280 A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor. P305+P351+P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P302+P352 În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă și săpun. P234 A se păstra numai în ambalajul original. P405 A se depozita sub cheie. P235 A se păstra la rece.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra acci-dentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! A se depozita ferit de îngheț! Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil. Nedeschis, este valabil minim până la: vezi termenul de valabilitate.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.